


Kompaktni - profilni vodilni valj Serija HNG



Konstrukcija	Kompaktno - Profilni vodilni valj, izbirno z vodilnim ležajem iz medenine oz. s kroglično pušo, Serija HNG je zaradi številnih možnosti montaže neposredno na stroju zelo vsestransko uporabna.
Materiali	Telo anodiziran aluminijast blok, Tesnila PU, Batnica C40 kromiran, Vodila palice: Serija BS C45 kromirano jeklo, Serija BB C45 kaljeno kromirano jeklo
Temperatura okolice	-20...+80°C
Temperatura medija	0...+40°C
Mazanje	ni potrebno
Medij	filtriran stisnjen zrak
Obratovalni tlak	maks. 10bar
Magnetno stikalo	Tip VNCR2, VNPR2, VNCE3, VNPE3 (Podrobnosti glejte v lastnem podatkovnem listu)
Opomba	CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu

Tipski ključ

HNG	---	---	---
	16 ø16	Hod [mm]	BS z vodilnim ležajem iz medenine
	20 ø25		BB s kroglično pušo
	25 ø25		
	32 ø32		
	40 ø40		
	50 ø50		
	63 ø63		


Standardni hodi

Ø	10	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200
16	•	•		•	•	•	•	•				
20		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
32			•			•	•	•	•	•	•	•
40			•			•	•	•	•	•	•	•
50			•			•	•	•	•	•	•	•
63			•			•	•	•	•	•	•	•

Poseben hod na zahtevo




Mere risbe



Ø	B	C	DA	F	GA	GB	GC	H	J	K	L	MM	ML	NN	P	PW	Q	R	S	T	U	V	X	YY	YL	YE	YH	YI	Z	XF	XA	XP	XB	XC
16	46	33	8	8	11	8	18	64	5	30	22	M5	12	M5	M5	19	16	54	25	62	46	56	24	M5	10	8	4,5	4,3	5	24	3	6	3,5	3
20	53	37	10	10	10,5	8,5	24,5	83	6,5	36	24	M5	13	M5	G1/8	25	18	70	30	81	54	72	28	M6	12	9,5	5,5	5,6	17	28	3	6	3,5	3
25	53,5	37,5	10	10	11,5	9	25	93	7,5	42	30	M6	15	M6	G1/8	28,5	26	78	38	91	64	82	34	M6	12	9,5	5,5	5,6	17	34	4	6	4,5	3
32	59,5	37,5	12	12	12,5	9	30,5	112	9	48	34	M8	20	M8	G1/8	34	30	96	44	110	78	98	42	M8	16	11	7,5	6,6	21	42	4	6	4,5	3
40	66	44	12	12	14	10	31	120	9	54	40	M8	20	M8	G1/8	38	30	104	44	118	86	106	50	M8	16	11	7,5	6,6	22	50	4	6	4,5	3
50	72	44	16	16	14	11	35	148	9,5	64	46	M10	22	M10	G1/4	47	40	130	60	146	110	130	66	M10	20	14	9	8,6	22	66	5	8	6	4
63	77	49	16	16	16,5	13,5	35	162	11	78	58	M10	22	M10	G1/4	55	50	130	70	158	124	142	80	M10	20	14	9	8,6	24	80	5	8	6	4

Ø	Serija BS						Serija BB						Dimenzije W, W1					
	DB	A Hod		E Hod			DB	A Hod		E Hod			W Hod			W1 Hod		
16	10	46 10÷50	64,5 75÷100	0 10÷50	18,5 75÷100		8	46 10÷30	66 40÷100	0 10÷30	20 40÷100		24 10÷30	44 40÷100		17 10÷30	27 40÷100	
20	12	53 20÷50	84,5 75÷200	0 20÷50	31,5 75÷200		12	53 20÷30	85,5 40÷200	0 20÷30	32,5 40÷200		24 20÷30	44 40÷100	120 125÷200	29 20÷30	39 40÷100	77 125÷200
25	16	53,5 20÷50	85 75÷200	0 20÷50	31,5 75÷200		12	53,5 20÷30	86 40÷200	0 20÷30	32,5 40÷200		24 20÷30	44 40÷100	120 125÷200	29 20÷30	39 40÷100	77 125÷200
32	20	97 25÷50	107 75÷200	37,5 25÷50	47,5 75÷200		20	97 25÷50	107 75÷200	37,5 25÷50	47,5 75÷200		24 25	48 50÷100	124 125÷200	33 25	45 50÷100	83 125÷200
40	20	97 25÷50	107 75÷200	31 25÷50	41 75÷200		20	97 25÷50	107 75÷200	31 25÷50	41 75÷200		24 25	48 50÷100	124 125÷200	34 25	46 50÷100	84 125÷200
50	25	106,5 25÷50	118 75÷200	24,5 25÷50	46 75÷200		25	106,5/114 25/50	118 75÷200	34,5/42 25/50	46 75÷200		24 25	48 50÷100	124 125÷200	36 25	48 50÷100	86 125÷200
63	25	106,5 25÷50	118 75÷200	29,5 25÷50	41 75÷200		25	106,5/114 25/50	118 75÷200	29,5/37 25/50	41 75÷200		28 25	52 50÷100	128 125÷200	38 25	50 50÷100	88 125÷200

Primeri montaže



Različica 8

138244 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.


www.stasto.si

Odpri serijo na spletu


Stran 2 / 3




HNG .. / ... BS (z vodilnim ležajem iz medenine) Maksimalna obremenitev F [N]



HNG .. / ... BB (z kroglično pušo) Maksimalna obremenitev F [N]



Maksimalni navor



Ø	Hod Serija BS												Hod Serija BB											
	10	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200	10	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200
16	0,65	0,51		0,42	0,36	0,32							0,83	0,65		0,52	0,44	0,4						
20		0,99		0,84	0,71	0,64	0,97	0,78	0,63	0,54	0,48	0,43		1,2		0,96	0,81	0,69	1,02	0,93	0,82	0,71	0,64	0,58
25		1,98		1,67	1,45	1,28	1,73	1,43	1,31	1,18	1,05	0,94		2		1,69	1,45	1,28	1,26	1,09	0,98	0,87	0,79	0,7
32			4,1			3,19	3,97	3,36	2,46	2,2	2	1,84			2,04			1,41	6,58	5,19	4,49	3,87	3,58	3,17
40			4,51			3,51	4,38	3,7	2,46	2,2	2	1,84			2,47			1,72	7,25	5,72	4,49	3,87	3,58	3,17
50			6,6			5,19	6,68	5,72	4,68	4,25	3,88	3,5			3,22			2,22	10,17	8,58	7,75	6,86	5,99	5,3
63			6,6			5,19	6,68	5,72	4,68	4,25	3,88	3,5			3,22			2,22	10,17	8,58	7,75	6,86	5,99	5,3

Ilustracije nezavezujoče
Pridr ujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Delovni elementi / Nevrtljivi cilindri / Cilindri z vodilom / Kompaktni profilni magnetni cilindri serija HNG

Razli ica 8

138244 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

  STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 3 / 3

