


# Zawory rozdzielające – ręcznie uruchamiane
# Seria MV



MV46...


MV46-00-..-2


MV46-00-..-3



MV48...


MV48-..-..-2


MV48-..-..-3

| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Zawór grzybkowy, bistabilny, uruchamiany ręcznie |
| Przyłącze | G1/8" i G1/4" wzgl. 6mm i 8mm Złączka wtykowa |
| Zakres ciśnienia | 0...15bar |
| Przepływ | patrz tabela |
| Siła uruchamiająca przy 6bar | patrz tabela |
| Medium | filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze |
| Temperatura medium | 0...+70°C |
| Uwaga | Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu |


## MV46




| Przyłącze D1 | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | Przepływ * [Nl/min] | Funkcja | Siła uruchamiająca [N] | Masa [g] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 6 | 16 | 55 | 14 | 15 | 235 | 3/2-drogowy | 12 | 25 | MV46-00-18-3 |
| G1/8" | 6 | 16 | 55 | 14 | 15 | 235 | 2/2-drogowy | 12 | 25 | MV46-00-18-2 |
| G1/4" | 8 | 19 | 60 | 17 | 15 | 265 | 3/2-drogowy | 21 | 41 | MV46-00-14-3 |
| G1/4" | 8 | 19 | 60 | 17 | 15 | 265 | 2/2-drogowy | 21 | 41 | MV46-00-14-2 |
| Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall | | | | | | | | | | |


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

## MV48




| Średnica węża | D1 | L1 | L2 | L3 | CH | Przepływ * [Nl/min] | Funkcja | Siła uruchamiająca [N] | Masa [g] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3,2 | 15 | 45 | 49 | 15 | 185 | 3/2-drogowy | 12 | 30 | MV48-06-06-3 |
| 6 | 3,2 | 15 | 45 | 49 | 15 | 185 | 2/2-drogowy | 12 | 30 | MV48-06-06-2 |
| 8 | 3,2 | 15 | 46 | 50 | 15 | 190 | 3/2-drogowy | 12 | 31,5 | MV48-08-08-3 |
| 8 | 3,2 | 15 | 46 | 50 | 15 | 190 | 2/2-drogowy | 12 | 31,5 | MV48-08-08-2 |
| Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall | | | | | | | | | | |

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych




+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.