

Wegeventile - manuell betätigt Serie MV



MV46...



MV46-00-...-2



MV46-00-...-3



MV48...



MV48-...-2



MV48-...-3

Bauart	Sitzventil, bistabil, manuell betätigt
Anschluss	G1/8" und G1/4" bzw. 6mm und 8mm Steckverschraubung
Druckbereich	0...15bar
Durchfluss	siehe Tabelle
Betätigungskraft bei 6bar	siehe Tabelle
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumtemperatur	0...+70°C
Hinweis	CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich

MV46




Anschluss D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Durchfluss * [Nl/min]	Funktion	Betätigungskraft [N]	Gewicht [g]	Typ
G1/8"	6	16	55	14	15	235	3/2-Wege	12	25	MV46-00-18-3
G1/8"	6	16	55	14	15	235	2/2-Wege	12	25	MV46-00-18-2
G1/4"	8	19	60	17	15	265	3/2-Wege	21	41	MV46-00-14-3
G1/4"	8	19	60	17	15	265	2/2-Wege	21	41	MV46-00-14-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall



MV48



Schlauchdurchmesser	D1	L1	L2	L3	CH	Durchfluss * [Nl/min]	Funktion	Betätigungskraft [N]	Gewicht [g]	Typ
6	3,2	15	45	49	15	185	3/2-Wege	12	30	MV48-06-06-3
6	3,2	15	45	49	15	185	2/2-Wege	12	30	MV48-06-06-2
8	3,2	15	46	50	15	190	3/2-Wege	12	31,5	MV48-08-08-3
8	3,2	15	46	50	15	190	2/2-Wege	12	31,5	MV48-08-08-2
Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall										

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Wegeventile - mechanisch / manuell, pneumatische Steuerelemente / Hebelventile / 3/2-Wegeventil Serie MV48