

Útszelepek - kézi működtetésű működtetett Sorozat MV



MV46...



MV46-00-...-2



MV46-00-...-3



MV48...



MV48-...-...-2



MV48-...-...-3

Kivitel	Ülékes szelep, bistabil, kézi működtetésű
Csatlakozás	G1/8" és G1/4" illetve 6mm és 8mm Dugós csatlakozó idom
Nyomástartomány	0...15bar
Átfolyás	lásd táblázat
Működtető erő 6 bar-nál	lásd táblázat
Közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+70°C
Megjegyzés	CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu címen érhetők el

MV46




Csatlakozás D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Átfolyás * [Nl/min]	Funkció	Működtető erő [N]	Tömeg [g]	Típus
G1/8"	6	16	55	14	15	235	3/2-utas	12	25	MV46-00-18-3
G1/8"	6	16	55	14	15	235	2/2-utas	12	25	MV46-00-18-2
G1/4"	8	19	60	17	15	265	3/2-utas	21	41	MV46-00-14-3
G1/4"	8	19	60	17	15	265	2/2-utas	21	41	MV46-00-14-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall



MV48



Tömlőátmérő	D1	L1	L2	L3	CH	Átfolyás * [Nl/min]	Funkció	Működtető erő [N]	Tömeg [g]	Típus
6	3,2	15	45	49	15	185	3/2-utas	12	30	MV48-06-06-3
6	3,2	15	45	49	15	185	2/2-utas	12	30	MV48-06-06-2
8	3,2	15	46	50	15	190	3/2-utas	12	31,5	MV48-08-08-3
8	3,2	15	46	50	15	190	2/2-utas	12	31,5	MV48-08-08-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / Ütszelepek - mechanikus / kézi, pneumatikus vezérlőelemek / Karos szelepek / 3/2-es ütszelep sorozat MV48

Verzió 7

138338 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

