





4/3Cestné ventily - ručně ovládané 1/8" a 1/4" Série HDV



Konstrukční provedení	Rotační šoupátkový ventil, ručně ovládaný
Připojení	G1/8" a G1/4" podle ISO228/1
Tlakový rozsah	0 až 12 bar
Materiály	Těleso Eloxovaný hliník, šoupátko Polyamid, Těsnění NBR
Způsob upevnění	Průchozí otvory v tělese ventilu
Montážní poloha	libovolně
Médium	mazaný stlačený vzduch
Teplota média	-10°C až +60°C
Teplota okolí	-20°C až +55°C

Rozměry

		 Středová poloha uzavřeno  Středová poloha otevřené
---	--	--

Připojení A	Jmenovitá světlost	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	Funkce Středová poloha	Průtok [Nl/min]	Hmotnost [kg]	Typ
G1/8" boční	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	uzavřeno	480	0,253	HDV-4001-N
G1/4" boční	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	uzavřeno	1050	0,352	HDV-4002-N
G1/8" dole	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	uzavřeno	480	0,230	HDV-4001-I
G1/8" boční	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	otevřené	480	0,253	HDV-4101-N
G1/4" boční	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	otevřené	1050	0,352	HDV-4102-N
G1/8" dole	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	otevřené	480	0,230	HDV-4101-I

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.