


Nagy teljesítményű hangtompító Sorozat SLH-CP



Kivitel	Többkamrás hangtompító acéllemezből 3 db poliészter filckoronggal
Menetes csatlakozások	G1/2" ... G2" után ISO228/1
Anyag	Testház Galvanikusan horganyzott acél, Perforált lemez horganyzott acél, Poliészter filcből készült filckorongok
Funkció	zajcsillapításhoz, nagy szellőztetési teljesítmény
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	-10°C...+90°C
Üzemi nyomás	max. 6bar
Megjegyzés	a poliészter filckorongok tisztíthatók mosóbenzinnel

Méretetek



W	I	L	D	Névleges átfolyás [Nl/min]	Tömeg [kg]	Típus
G1/2"	14	103	80	13300	0,42	SLH-M12-CP
G3/4"	16	106	80	16700	0,44	SLH-M34-CP
G1"	18	134	110	23300	0,91	SLH-M10-CP
G1 1/4"	20	140	110	31700	0,93	SLH-M114-CP
G1 1/2"	24	172	150	53400	1,70	SLH-M112-CP
G2"	24	172	150	56700	1,70	SLH-M20-CP

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

