

Plastično dvostruko crevo od poliuretana Serija PU-DUO



Osnovni materijal	Elastollan
Temperaturni opseg	-35°C...+60°C
Radni pritisak	Vakuum -0,87bar do Podatak u tabeli pri 23°C, Faktori redukcije pritiska vidi tabelu
Tolerancija Spoljašnji prečnik	± 0,09 mm
Tolerancija Debljina zida	±0,10mm
Dužina rolne	100m
Boje	plavo-crno
Karakteristike	mala trajna deformacija nakon dugotrajnog opterećenja, veoma dobra fleksibilnost na niskim temperaturama, visoka otpornost na habanje
Primena	Primene komprimovanog vazduha, Pažnja: nije za vlažno okruženje

Spoljašnji prečnik Pojedinačna creva [mm]	Unutrašnji prečnik Pojedinačna creva [mm]	maks. radni pritisak kod 23°C [bar]	Radijus savijanja najmanje [mm]	Boja	Tip
5	3	15	12	plavo-crno	PU-5/3-02W
6	4	13	20	plavo-crno	PU-6/4-02W
8	6	11	30	plavo-crno	PU-8/6-02W

Faktori redukcije pritiska

Temperaturni opseg	-35°C do +23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Radni pritisak u % od maksimalne vrednosti	105%	90%	82%	75%	65%

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / creva sa priborom / dvostruko plastično crevo serije PU

