


Bimetalni termometar - visokokvalitetna izvedba



Konstrukcija	Bimetalni termometar sa bimetalnom spiralom kao mernim elementom
Priključak	glatko, sa priрубnicom za zaštitnu cev
Nazivna veličina	Prečnik 63mm i 100mm
Materijal	Kućište i uronjena cev Nerđajući čelik, Brojčanik Aluminij, Pokazivač Aluminijum, Vizirno staklo Ravno instrumentno staklo
Tačnost	Klasa 1,0 prema EN13190
Temperaturni opseg	vidi tabelu
maks. radni pritisak	u zavisnosti od izabrane zaštitne cevi
Područje primene	Kontinuirano opterećenje Merni opseg kratkotrajno (maks. 24h) Opseg prikaza
Primena	Tečnosti, gasovi i pare, koji ne napadaju upotrebljene materijale
Specijalne izvedbe	Opseg prikaza °F, °C/°F, ostalo opseg prikaza, ostalo vrste priključaka
Napomena za naručivanje	Zaštitna cev molimo izabrati zasebno
Pribor	Zaštitne cevi Serija SR

Dimenzije




Prečnik ØD	b ₁	b ₅	Ød	d ₆	Dužina uronjenog vratila l ₁	Težina [pribl. kg]
63	29	13	8	18	63, 100, 160	0,16
100	35	13	8	18	63, 100, 160	0,30



Prečnik [mm]	Opseg prikaza [°C]	Merni opseg [°C]	Dužina uronjenog vratila	Tip
63	-30/50	-20/40	63	5221
63	0 - 120	10 - 110	63	5222
63	0 - 160	20 - 140	63	5223
63	0 - 200	20 - 180	63	5224
63	0 - 250	30 - 220	63	5225
63	-30/50	-20/40	100	5226
63	0 - 120	10 - 110	100	5227
63	0 - 160	20 - 140	100	5228
63	0 - 200	20 - 180	100	5229
63	0 - 250	30 - 220	100	5230
63	-30/50	-20/40	160	5231
63	0 - 120	10 - 110	160	5232
63	0 - 160	20 - 140	160	5233

Prečnik [mm]	Opseg prikaza [°C]	Merni opseg [°C]	Dužina uronjenog vratila	Tip
100	-30/50	-20/40	63	5241
100	0 - 120	10 - 110	63	5242
100	0 - 160	20 - 140	63	5243
100	0 - 250	30 - 220	63	5245
100	-30/50	-20/40	100	5246
100	0 - 120	10 - 110	100	5247
100	0 - 160	20 - 140	100	5248
100	0 - 200	20 - 180	100	5249
100	0 - 250	30 - 220	100	5250
100	-30/50	-20/40	160	5251
100	0 - 120	10 - 110	160	5252
100	0 - 160	20 - 140	160	5253
100	0 - 200	20 - 180	160	5254
100	0 - 250	30 - 220	160	5255


Zaštitne cevi SR0. odnosno SR1.



Priključak E	Dužina uronjenog vratila U ₁	maks. radni pritisak	Materijal	Zaptivna priрубnica ØD ₁	Zaštitna cev ØF ₁	SW	Tip
1/2"	63	6	Legura bakra	26	10	27	SR01
1/2"	63	25	Nerđajući čelik 1.4571	26	10	27	SR11
1/2"	100	6	Legura bakra	26	10	27	SR02
1/2"	100	25	Nerđajući čelik 1.4571	26	10	27	SR12
1/2"	160	6	Legura bakra	26	10	27	SR03
1/2"	160	25	Nerđajući čelik 1.4571	26	10	27	SR13



Zaštitne cevi SR2..



Dužina uronjenog vratila	Ugradna dužina U_1	maks. radni pritisak	Materijal	Zavarni čep $\varnothing d_5$	Zaštitna cev $\varnothing F_1$	Tip
63	43	25	Nerđajući čelik 1.4571	24	10	SR21
100	80	25	Nerđajući čelik 1.4571	24	10	SR22
160	140	25	Nerđajući čelik 1.4571	24	10	SR23

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / Pribor za termometre / zaštitno okno

Verzija 8

138782 / Generisano 2026/38 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

