

## Vzdrževalna enota G1/2" in G3/4" Serija MU303



|                      |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator tlaka z sekundarnim odzračevanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sintetni filtrirni element, polavtomatski izpustni ventil, Proporcionalni oljnik |
| Priključek           | G1/2" in G3/4" po ISO228/1                                                                                                                                                      |
| Materiali            | Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za olje in kondenzat Polikarbonat ali Kovina, Tesnila NBR, Gumb POM                                                     |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnega tlaka prek vrtljivega gumba                                                                                                                             |
| Zaporna naprava      | Nastavitev tlaka se lahko blokira s pritiskom na vrtljivi gumb                                                                                                                  |
| Filtrirni vložek     | 5µm                                                                                                                                                                             |
| Način pritrditve     | Vgradnja v cevni sistem, Vratna matica ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika                                                                                    |
| Položaj vgradnje     | navpično, Izpustni vijak spodaj                                                                                                                                                 |
| Medij                | Stisnjen zrak                                                                                                                                                                   |
| Priporočilo za olje  | HP32A (Temperaturno območje 0...50°C), NR32 (Temperaturno območje -35...85°C)                                                                                                   |
| Temperatura medija   | z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)                                                              |
| Temperatura okolice  | z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo -10...+60°C                                                                                                                     |
| Vhodni tlak          | maksimalno 16bar, z avtomatskim izpustnim ventilom 1,5...16bar                                                                                                                  |
| Regulacijska območja | 0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar na povpraševanje)                                                                                                            |
| Smer pretoka         | je označeno s puščico                                                                                                                                                           |
| Obseg dobave         | vključno manometer                                                                                                                                                              |

### Naročniški ključ

| MU303 - 12 - 0,1/3 - P - A |                                                |        |   |   |  |  |  |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------|---|---|--|--|--|
|                            | 1/2"                                           | 12     |   |   |  |  |  |
| Priključek                 | 3/4"                                           | 34     |   |   |  |  |  |
|                            |                                                |        |   |   |  |  |  |
| Tlačno območje             | 0,1...3bar                                     | 0,1/3  |   |   |  |  |  |
|                            | 0,2...6bar                                     | 0,2/6  |   |   |  |  |  |
|                            | 0,5...10bar                                    | 0,5/10 |   |   |  |  |  |
|                            | 0,5...16bar                                    | 0,5/16 |   |   |  |  |  |
|                            |                                                |        |   |   |  |  |  |
| Posoda                     | Plastična posoda (Pustite prazno)              |        |   |   |  |  |  |
|                            | Plastična posoda z zaščitno košaro             |        | P |   |  |  |  |
|                            | Kovinska posoda                                |        | M |   |  |  |  |
|                            |                                                |        |   |   |  |  |  |
| Izpustni ventil            | polavtomatski izpustni ventil (Pustite prazno) |        |   |   |  |  |  |
|                            | avtomatski izpustni ventil                     |        |   | A |  |  |  |



