

Vzdrževalna enota G1/2" in G3/4" Serija MU203



Konstrukcija	Membranski regulator tlaka z sekundarnim odzračevanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sintetni filtrirni element, polavtomatski izpustni ventil, Proporcionalni oljnik
Priključek	G1/2" in G3/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za olje in kondenzat Polikarbonat ali Kovina, Tesnila NBR, Gumb POM
Funkcija	Regulacija tlaka s filtriranjem in obogatitvijo stisnjenega zraka z oljem
Zaporna naprava	Nastavitev tlaka lahko z vtisom vrtljivega gumba aretira se
Filtrirni vložek	5µm
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem, Vratna matica ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	navpično, Izpustni vijak spodaj
Medij	Stisnjen zrak
Priporočilo za olje	HP32A (Temperaturno območje 0...50°C), NR32 (Temperaturno območje -35...85°C)
Temperatura medija	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo -10...+60°C
Vhodni tlak	maksimalno 16bar, z avtomatskim izpustnim ventilom 1,5...16bar
Regulacijska območja	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar na povpraševanje)
Smer pretoka	je označeno s puščico
Obseg dobave	vkjučno manometer

Naročniški ključ

MU203 - 12 - 0,5/3 - P - A				
	1/2"	12		
Priključek	3/4"	34		
Tlačno območje	0,1...3bar	0,1/3		
	0,2...6bar	0,2/6		
	0,5...10bar	0,5/10		
	0,5...16bar	0,5/16		
Posoda	Plastična posoda (Pustite prazno)			
	Plastična posoda z zaščitno košaro	P		
	Kovinska posoda	M		
Izpustni ventil	polavtomatski izpustni ventil (Pustite prazno)			
	avtomatski izpustni ventil		A	



