



Přesný regulátor tlaku G1/4" Série Modul RE03-PR



Konstrukční provedení	Přesný membránový regulátor tlaku se sekundárním odvětráním a Vlastní spotřeba vzduchu z 2,6NI/min
Připojení	G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Těsnění NBR, Pružinová krytka POM
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Aretační zámek	Nastavení tlaku lze aretovat stisknutím otočného knoflíku
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+60°C, (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	-10...+60°C
Vstupní tlak	maximální 16bar
Regulační rozsahy	0,1...3/0,2...6 a 0,5...10bar
Přesnost	50mbar
Směr průtoku	je označeno šipkou
Rozsah dodávky	včetně manometru



Rozměrový výkres



Připojení	Průtok při 6 baru* [l/min]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
G1/4"	1500	0,1...3	RE03-14VH-0,1/3-MA-PR
G1/4"	1500	0,2...6	RE03-14VH-0,2/6-MA-PR
G1/4"	1500	0,5...10	RE03-14VH-0,5/10-MA-PR

Průtokové údaje při vstupním tlaku 8 bar, výstupním tlaku 6 bar a 1 bar pokles tlaku

Průtokový diagramm pro regulační rozsah 0,5...10 bar, Hystereze



*Výchozí bod

Příslušenství

Označení	Typ
Krční matice M30x1,5	MPN03-18/38
Úhel držení s maticí M30x1,5	MMP03-18/38

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Verze 8

139297 / Vygenerováno 2026/38 CS

VÝROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

lan@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2