# Zaptivni prstenovi
# Serija SE


SE- Vlakno



SE- PVC


SE- Najlon


SE- Aluminij


| | |
|---|---|
| Materijali | Vlakno, PVC belo, Najlon, Aluminij |
| Medij | Komprimovani vazduh, neutralni gasovi, Tečnosti koje hemijski ne napadaju materijale |
| Temperatura medijuma | -20°C...+70°C, Aluminij -20°C...+250°C |
| Radni pritisak | -1...60 bar |

## Zaptivni prsten od Aluminijuma





| za navoj | D1 | D2 | S | Težina [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 5,2 | 9 | 1 | 0,1 | SE-M5-A |
| G1/8" | 10,3 | 14 | 1,5 | 0,2 | SE-18-A |
| G1/4" | 13,5 | 18 | 1,5 | 0,4 | SE-14-A |
| G3/8" | 17 | 22 | 1,5 | 0,5 | SE-38-A |
| G1/2" | 21,5 | 27 | 1,5 | 0,8 | SE-12-A |

## Zaptivni prsten od najlona




| za navoj | D1 | D2 | S | Težina [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 5 | 8 | 1,2 | 0,075 | SE-M5-D |
| G1/8" | 10 | 14 | 1,8 | 0,15 | SE-18-D |
| G1/4" | 13,2 | 18 | 1,8 | 0,25 | SE-14-D |
| G3/8" | 17 | 21,4 | 1,8 | 0,30 | SE-38-D |
| G1/2" | 21,5 | 25,4 | 2 | 0,40 | SE-12-D |
| | | | | | |


## Zaptivni prsten od Fiber




| za navoj | D1 | D2 | S | Težina [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 5 | 8 | 1 | 0,075 | SE-M5-F |
| G1/8" | 10 | 13 | 1,5 | 0,15 | SE-18-F |
| G1/4" | 13,2 | 18 | 1,5 | 0,25 | SE-14-F |
| G3/8" | 16,8 | 22 | 1,5 | 0,30 | SE-38-F |
| G1/2" | 21 | 28 | 2 | 0,40 | SE-12-F |


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

## Zaptivni prsten od PVC-a belo




| za navoj | D1 | D2 | S | Težina [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 5 | 8 | 1 | 0,075 | SE-M5-K |
| G1/8" | 10 | 13,5 | 1,5 | 0,15 | SE-18-K |
| G1/4" | 13,5 | 18 | 1,5 | 0,25 | SE-14-K |
| G3/8" | 17 | 22 | 1,5 | 0,30 | SE-38-K |
| G1/2" | 21 | 28 | 1,5 | 0,40 | SE-12-K |

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.




+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.