


Spojke obojestransko zaporno DN 5mm Serija C0.S50-B




Konstrukcija	Vtičnice sklopk in vtiči sklopk, obojestransko zaporno
Nazivni premer	DN 5mm
Materiali	Ohišje, ventil in konektor Medenina, Vzmet in kroglica Nerjavno jeklo, Tesnilo NBR
Nazivni pretok	180NI/min pri 6 bar (Δp 0,5bar)
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini in tekočine
Temperatura medija	-20°C...+100°C
Obratovalni tlak	-0,87...35bar


C0CS50-M Vtičnica sklopke - zunanji navoj

	A	D	L	L1	SW	Teža [g]	Tip
	G1/8"	16	36	7	14	28	C0CS50-M18-B
	G1/4"	16	38	9	17	36	C0CS50-M14-B

C0CS50-F Vtičnica sklopke - notranji navoj


	A	D	L	L1	SW	Teža [g]	Tip
	G1/8"	16	36	9	14	30	C0CS50-F18-B
	G1/4"	16	38	9	17	39	C0CS50-F14-B

C0CS50-H Vtičnica sklopke - Cevni nastavek


	notranji premer cevi	D	L	L1	CH	Teža [g]	Tip
	4	16	46	17	14	25	C0CS50-H04-B
	6	16	46	17	14	27	C0CS50-H06-B
	9	16	46	17	14	27	C0CS50-H09-B




C0PS50-M vtični spojnik - zunanji navoj

	A	L	L1	CH	Teža [g]	Tip
	G1/8"	40	7	14	95	C0PS50-M18-B
	G1/4"	42	9	17	95	C0PS50-M14-B

C0PS50-H vtični spojnik - Cevni nastavek

	notranji premer cevi	L	L1	CH	Teža [g]	Tip
	4	50	17	14	22	C0PS50-H04-B
	6	50	17	14	23	C0PS50-H06-B
	9	50	17	14	23	C0PS50-H09-B

C0PS50-F vtični spojnik - notranji navoj

	A	L	L1	CH	Teža [g]	Tip
	G1/8"	40	7	14	93	C0PS50-F18-B
	G1/4"	42	7	17	93	C0PS50-F14-B

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Spojke / Vtična spojka standard / Spojke DN 5 - medenina - obojestransko tesnjenje

