


Spojky oboustranně uzavírací DN 5mm Série C0.S50-B




Konstrukční provedení	Zásuvky spojek a zástrčky spojek, oboustranně uzavírací
Jmenovitá světllost	DN 5mm
Materiály	Těleso, ventil a konektor Mosaz, Pružina a kulička Nerezová ocel, Těsnění NBR
Jmenovitý průtok	180NI/min při 6 bar (Δp 0,5bar)
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny a Kapaliny
Teplota média	-20°C...+100°C
Provozní tlak	-0,87...35bar


C0CS50-M Zásuvka spojk - vnější závit

	A	D	L	L1	SW	Hmotnost [g]	Typ
	G1/8"	16	36	7	14	28	C0CS50-M18-B
	G1/4"	16	38	9	17	36	C0CS50-M14-B


C0CS50-F Zásuvka spojk - Vnitřní závit

	A	D	L	L1	SW	Hmotnost [g]	Typ
	G1/8"	16	36	9	14	30	C0CS50-F18-B
	G1/4"	16	38	9	17	39	C0CS50-F14-B


C0CS50-H Zásuvka spojk - Hadicová vsuvka

	Vnitřní průměr hadice	D	L	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
	4	16	46	17	14	25	C0CS50-H04-B
	6	16	46	17	14	27	C0CS50-H06-B
	9	16	46	17	14	27	C0CS50-H09-B


C0PS50-M Zástrčka spojky - vnější závit

	A	L	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
	G1/8"	40	7	14	95	C0PS50-M18-B
	G1/4"	42	9	17	95	C0PS50-M14-B

C0PS50-H Zástrčka spojky - Hadicová vsuvka

	Vnitřní průměr hadice	L	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
	4	50	17	14	22	C0PS50-H04-B
	6	50	17	14	23	C0PS50-H06-B
	9	50	17	14	23	C0PS50-H09-B

C0PS50-F Zástrčka spojky - Vnitřní závit

	A	L	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
	G1/8"	40	7	14	93	C0PS50-F18-B
	G1/4"	42	7	17	93	C0PS50-F14-B

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny