


Spojky DN 7,2mm Série C0.72-H




Konstrukční provedení	Zásuvky spojek a zástrčky spojek, jednostranně uzavíratelný
Jmenovitá světlost	DN 7,2mm
Materiály	Těleso, ventil a konektor Nerezová ocel 1.4305, Pružina nerezová ocel 1.4310, Těsnění FKM
Jmenovitý průtok	max.1200Nl/min při 6 bar (Δp 0,5bar)
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny a kapaliny
Teplota média	-20°C...+200°C
Provozní tlak	-0,80...35bar


C0C72-M Zásuvka spojky - vnější závit

	D1	D2	L1	L2	CH	Hmotnost [g]	Typ
	G1/4"	27	9	41	22	82	C0C72-M14-H
	G3/8"	27	10	42	22	82	C0C72-M38-H
	G1/2"	27	12	44	24	95	C0C72-M12-H

C0C72-F Zásuvka spojky - Vnitřní závit

	D1	D2	L1	L2	CH	Hmotnost [g]	Typ
	G1/4"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F14-H
	G3/8"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F38-H
	G1/2"	27	12	43	24	92	C0C72-F12-H

C0C72-H Zásuvka spojky - Hadicová vsuvka

	Vnitřní průměr hadice	D1	D2	L2	CH	Hmotnost [g]	Typ
	6	7,5	27	56	22	92	C0C72-H06-H
	9	10,5	27	56	22	92	C0C72-H09-H
	13	14,5	27	56	22	95	C0C72-H13-H


C0P72-M Zástrčka spojky - vnější závit

	D1	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
	G1/4"	33,5	17	20	C0P72-M14-H
	G3/8"	33,5	19	24	C0P72-M38-H
	G1/2"	36	24	39	C0P72-M12-H

C0P72-F Zástrčka spojky - Vnitřní závit

	D1	L1	CH	Hmotnost [g]	Typ
	G1/4"	33	17	24	C0P72-F14-H
	G3/8"	33	19	24	C0P72-F38-H
	G1/2"	35	24	39	C0P72-F12-H

C0P72-H Zástrčka spojky - Hadicová vsuvka

	Vnitřní průměr hadice	D1	L1	Hmotnost [g]	Typ
	6	7,5	44	17	C0P72-H06-H
	9	10,5	44	18	C0P72-H09-H
	13	14,5	44	25	C0P72-H13-H

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny