


Spojky DN12mm Série C0.12-B




Konstrukční provedení	Zásuvky spojky a zástrčky spojky, jednostranně uzavíratelný
Jmenovitá světlost	DN12mm
Připojení	G1/2"...G3/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso, ventil a konektor Mosaz, Pružina nerezová ocel 1.4310, Těsnění NBR
Jmenovitý průtok	4000NI/min při 6 bar (Δp 1bar)
Médium	Stlačený vzduch a kapaliny
Teplota média	-10...+50°C
Provozní tlak	0...16bar


C0C12-M Zásuvka spojky - vnější závit

	D1	D2	L1	L2	CH	Typ
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-M12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-M34-B


C0C12-F Zásuvka spojky - Vnitřní závit

	D1	D2	L1	L2	CH	Typ
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-F12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-F34-B

C0C12-H Zásuvka spojky - Hadicová vsuvka

	Vnitřní průměr hadice		L1	Typ
	13		87	C0P12-H13-B
	16		87	C0P12-H16-B
	19		87	C0P12-H19-B

C0P12-M Zástrčka spojky - vnější závit

	D1	L1	CH	Typ
	G1/4"	54	17	C0P12-M14-B
	G1/2"	63	20	C0P12-M12-B

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny