
Spojke
Serija CI.S-P






Konstrukcija	Vtičnice sklopk in vtiči sklopk, obojestransko zaporno, ISO 7241-1 Serija B
Materiali	Ohišje, ventil in konektor POM, Vzmet nerjavno jeklo 1.4310, Tesnilo NBR
Pretok	glej Diagrami pretoka
Medij	Plini in tekočine, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	-20...+90°C
Obratovalni tlak	glej tabelo

CICS-F Vtičnica sklopke - notranji navoj



A	DN [mm]	D	L	L1	SW	maks. obratovalni tlak [bar]	Kv-vrednost [m^3/h]	Teža [g]	Tip
G1/8"	4,3	24,5	48,5	7	14	15	0,535	18	CICS1/8-F18-P
G1/4"	6	28,5	57,5	10	19	15	0,9	30	CICS1/4-F14-P
G3/8"	7,5	35	64	11,5	22	15	1,45	53	CICS3/8-F38-P
G1/2"	11	44,5	76	16	27	10	2,8	98	CICS1/2-F12-P
G3/4"	13	55	96	24	34	10	6,7	174	CICS3/4-F34-P

C0CS72-F Vtičnica sklopke - notranji navoj




A	DN [mm]	L	L1	SW	maks. obratovalni tlak [bar]	Kv-vrednost [m^3/h]	Teža [g]	Tip
G1/8"	4,3	29,5	7	14	15	0,535	5	CIPS1/8-F18-P
G1/4"	6	35	10	19	15	0,9	10	CIPS1/4-F14-P
G3/8"	7,5	39	11,5	22	15	1,45	18	CIPS3/8-F38-P
G1/2"	11	48	16	27	10	2,8	31	CIPS1/2-F12-P
G3/4"	13	60	24	36	10	6,7	68	CIPS3/4-F34-P


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Krivulja padca tlaka za vodo:


DN4,3




DN6




DN7,5



DN11



DN13



Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb