


Złącza szybkozłączne Seria CI.S-P




Konstrukcja	Gniazda szybkozłączny i wtyki szybkozłączny, obustronnie odcinający po obu stronach, ISO 7241-1 Seria B
Materiały	Korpus, zawór i wtyczka POM, Sprężyna stal nierdzewna 1.4310, Uszczelnienie NBR
Przepływ	patrz Wykresy przepływu
Medium	Gazy i ciecze, które nie atakują zastosowanych materiałów
Temperatura medium	-20...+90°C
Ciśnienie robocze	patrz tabela

CICS-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny


	A	DN [mm]	D	L	L1	SW	maks. ciśnienie robocze [bar]	Wartość Kv [m³/h]	Masa [g]	Typ
	G1/8"	4,3	24,5	48,5	7	14	15	0,535	18	CICS1/8-F18-P
	G1/4"	6	28,5	57,5	10	19	15	0,9	30	CICS1/4-F14-P
	G3/8"	7,5	35	64	11,5	22	15	1,45	53	CICS3/8-F38-P
	G1/2"	11	44,5	76	16	27	10	2,8	98	CICS1/2-F12-P
	G3/4"	13	55	96	24	34	10	6,7	174	CICS3/4-F34-P

C0CS72-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny

	A	DN [mm]	L	L1	SW	maks. ciśnienie robocze [bar]	Wartość Kv [m³/h]	Masa [g]	Typ
	G1/8"	4,3	29,5	7	14	15	0,535	5	CIPS1/8-F18-P
	G1/4"	6	35	10	19	15	0,9	10	CIPS1/4-F14-P
	G3/8"	7,5	39	11,5	22	15	1,45	18	CIPS3/8-F38-P
	G1/2"	11	48	16	27	10	2,8	31	CIPS1/2-F12-P
	G3/4"	13	60	24	36	10	6,7	68	CIPS3/4-F34-P



Krzywa spadku ciśnienia dla wody:



Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Szybkozłączki / wtyk szybkozłączki standard / szybkozłączki zgodnie z ISO 7241-1 Seria B - POM obustronnie odcinające

