



## Ravni vijačni priključek Serija C-EGE-UNF



|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija        | Vijačni spoj z rezalnim obročem, z tesnilnim stožcem in O-tesnilom  |
| Zunanji premer cevi | 6...42mm                                                            |
| Material            | Jeklo pocinkano                                                     |
| Ustrezni standardi  | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                            |
| Tesnilo             | NBR (FKM na zahtevo)                                                |
| Medij               | nevtralne tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov |
| Temperatura medija  | -35...+100°C                                                        |
| Obratovalni tlak    | Nazivni tlak v skladu z tabelo                                      |



## Dimenzije



| Serijska | PN<br>[bar] | Premer cevi | m      | W        | D1   | L1   | L2   | CH1 | CH2 | Tip              |
|----------|-------------|-------------|--------|----------|------|------|------|-----|-----|------------------|
| L        | 315         | 6           | 12x1,5 | 7/16-20  | 13,8 | 24,4 | 9,1  | 14  | 14  | C-EGE06L7/16UNF  |
|          |             | 8           | 14x1,5 | 7/16-20  | 13,8 | 24,4 | 9,1  | 14  | 17  | C-EGE08L7/16UNF  |
|          |             | 10          | 16x1,5 | 9/16-18  | 18,8 | 27,5 | 10   | 19  | 19  | C-EGE10L9/16UNF  |
|          |             | 12          | 18x1,5 | 3/4-16   | 21,8 | 33,9 | 11,1 | 22  | 22  | C-EGE12L3/4UNF   |
|          |             | 15          | 22x1,5 | 7/8-14   | 26,8 | 32,3 | 12,7 | 27  | 27  | C-EGE15L7/8UNF   |
|          |             | 18          | 26x1,5 | 7/8-14   | 26,8 | 31,8 | 12,7 | 27  | 32  | C-EGE18L7/8UNF   |
|          | 160         | 22          | 30x2   | 11/16-12 | 31,8 | 32,4 | 15,1 | 32  | 36  | C-EGE22L11/16UNF |
|          |             | 28          | 36x2   | 15/16-12 | 40,8 | 34,9 | 15,1 | 41  | 41  | C-EGE28L15/16UNF |
|          |             | 35          | 45x2   | 15/8-12  | 49,8 | 42,4 | 15,1 | 50  | 50  | C-EGE35L15/8UNF  |
|          |             | 42          | 52x2   | 17/8-12  | 54,8 | 46,4 | 15,1 | 55  | 60  | C-EGE42L17/8UNF  |
| S        | 630         | 6           | 14x1,5 | 7/16-20  | 13,8 | 26,9 | 9,1  | 14  | 17  | C-EGE06L7/16UNF  |
|          |             | 8           | 16x1,5 | 9/16-18  | 18,8 | 29,5 | 10   | 17  | 19  | C-EGE08L9/16UNF  |
|          |             | 10          | 18x1,5 | 9/16-18  | 18,8 | 30,5 | 10   | 17  | 22  | C-EGE10L9/16UNF  |
|          |             | 12          | 20x1,5 | 3/4-16   | 21,8 | 34,4 | 11,1 | 22  | 24  | C-EGE12L3/4UNF   |
|          |             | 14          | 22x1,5 | 7/8-14   | 26,8 | 36,3 | 12,7 | 27  | 27  | C-EGE14L7/8UNF   |
|          |             | 16          | 24x1,5 | 7/8-14   | 26,8 | 36,8 | 12,7 | 27  | 30  | C-EGE16L7/8UNF   |
|          | 400         | 20          | 30x2   | 11/16-12 | 31,8 | 42,9 | 15,1 | 32  | 36  | C-EGE20L11/16UNF |
|          |             | 25          | 36x2   | 15/16-12 | 40,8 | 47,9 | 15,1 | 41  | 46  | C-EGE25L15/16UNF |
|          |             | 30          | 42x2   | 15/8-12  | 49,8 | 50,9 | 15,1 | 50  | 50  | C-EGE30L15/8UNF  |
|          |             | 38          | 52x2   | 17/8-12  | 54,8 | 59,9 | 15,1 | 55  | 60  | C-EGE38L17/8UNF  |

### Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Cevni priključki z zareznim obročem / Cevni priključki z zareznim obročem - pocinkano jeklo ISO 8434-1 (DIN 2353) / Nastavljiv raven nastavek moški serija C-EGE-UNF

Različica 9

138484 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

