



Přímé šroubení s převlečnou maticí Série C-EGE-UNF



Konstrukční provedení	Šroubení se zářezným prstencem, s těsnicím kuželem a O-kroužkem
Vnější průměr trubky	6...42mm
Materiál	Ocel pozinkováno
Odpovídající norma	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Těsnění	NBR (FKM na vyžádání)
Médium	neutrální kapaliny a plyny, které nenapadají použité materiály
Teplota média	-35...+100°C
Provozní tlak	Jmenovitý tlak podle tabulky

Rozměry



Série	PN [bar]	Průměr trubky	m	W	D1	L1	L2	CH1	CH2	Typ
L	315	6	12x1,5	7/16-20	13,8	24,4	9,1	14	14	C-EGE06L7/16UNF
		8	14x1,5	7/16-20	13,8	24,4	9,1	14	17	C-EGE08L7/16UNF
		10	16x1,5	9/16-18	18,8	27,5	10	19	19	C-EGE10L9/16UNF
		12	18x1,5	3/4-16	21,8	33,9	11,1	22	22	C-EGE12L3/4UNF
		15	22x1,5	7/8-14	26,8	32,3	12,7	27	27	C-EGE15L7/8UNF
		18	26x1,5	7/8-14	26,8	31,8	12,7	27	32	C-EGE18L7/8UNF
	160	22	30x2	11/16-12	31,8	32,4	15,1	32	36	C-EGE22L11/16UNF
		28	36x2	15/16-12	40,8	34,9	15,1	41	41	C-EGE28L15/16UNF
		35	45x2	15/8-12	49,8	42,4	15,1	50	50	C-EGE35L15/8UNF
		42	52x2	17/8-12	54,8	46,4	15,1	55	60	C-EGE42L17/8UNF
S	630	6	14x1,5	7/16-20	13,8	26,9	9,1	14	17	C-EGE06L7/16UNF
		8	16x1,5	9/16-18	18,8	29,5	10	17	19	C-EGE08L9/16UNF
		10	18x1,5	9/16-18	18,8	30,5	10	17	22	C-EGE10L9/16UNF
		12	20x1,5	3/4-16	21,8	34,4	11,1	22	24	C-EGE12L3/4UNF
		14	22x1,5	7/8-14	26,8	36,3	12,7	27	27	C-EGE14L7/8UNF
		16	24x1,5	7/8-14	26,8	36,8	12,7	27	30	C-EGE16L7/8UNF
	400	20	30x2	11/16-12	31,8	42,9	15,1	32	36	C-EGE20L11/16UNF
		25	36x2	15/16-12	40,8	47,9	15,1	41	46	C-EGE25L15/16UNF
		30	42x2	15/8-12	49,8	50,9	15,1	50	50	C-EGE30L15/8UNF
		38	52x2	17/8-12	54,8	59,9	15,1	55	60	C-EGE38L17/8UNF

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny