



Szűrő magas nyomásokhoz Sorozat FI10



Kivitel	Szűrő magas nyomásokhoz, Centrifugális leválasztó szinter szűrőelemmel, Kézi leeresztőszelep
Csatlakozás	G3/8" ... G2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Alumínium, Kondenzátumtartály Sárgaréz (G3/8" ... G1") illetve Alumínium (G1 1/2" ... G2"), Tömítés NBR, Szűrőbetét Bronz
Funkció	Szűrés a sűrített levegőből
Szűrőbetét	40µm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+90°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel -20...+90°C)
Környezeti hőmérséklet	-20...+90°C
Bemeneti nyomás	1...40bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Különleges kivitelek	Szűrőbetét 5µm
Alkalmazási megjegyzés	Kondenzvíz-leeresztő nyomás alatt csak 25bar-ig lehetséges



Méretetek



Csatlakozás W	Átfolyás* [l/min]	A	B	C	D	E	F	hasznos tartálytérfogat [cm ³]	Tömeg [kg]	Típus
G3/8"	2660	65	200	65	70	32	32,5	80	1,3	FI10-38
G1/2"	2660	65	200	65	65	32	32,5	80	1,2	FI10-12
G3/4"	6000	80	210	80	92	40	40	100	2,0	FI10-34
G1"	6000	80	210	80	80	40	40	100	1,9	FI10-10
G1 1/2"	15830	140	285	120	160	42,5	60	300	6,0	FI10-112
G2"	15830	140	285	120	140	42,5	60	300	5,5	FI10-20

*Átfolyás 6 bar bemeneti nyomásnál és 0,2 bar nyomáscsökkenésnél - 6bar/ Δp=0,2bar

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög (komplett) számára G3/8" és G1/2"	MMB10-38/12
Tartószög (komplett) számára G3/4" és G1"	MMB10-34/10
Tartószög (komplett) számára G1 1/2" és G2"	MMB10-112/20

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Különleges szűrők / szűrő sorozat FI10

Verzió 8

139275 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

