

## Vodní vakové trubky Série SI




U-tvar




Kruhový tvar


|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Vodní jímací trubka tvar U a kruhový tvar se svěrnou objímkou podle DIN16283 |
| Připojení             | Připojovací čep nebo Svařovací připojení resp. G1/2"                         |
| Materiály             | Ocel nebo Nerezová ocel 1.4571                                               |
| Médium                | Kapaliny, plyny a páry, které nenapadají použité materiály.                  |
| Teplota média         | max. 400°C                                                                   |
| Provozní tlak         | závislé na teplotě: 160bar při 120°C, 120bar při 300°C, 100bar při 400°C     |
| Odběr tlaku           | U-tvar: pouze horizontálně<br>Kruhový tvar: pouze vertikálně                 |




| Připojení                       | A     | L1  | L2  | L3  | L4 | L5  | Materiál             | Norma             | Hmotnost [kg] | Typ        |
|---------------------------------|-------|-----|-----|-----|----|-----|----------------------|-------------------|---------------|------------|
| Připojovací čep/Upínací pouzdro | G1/2" | 180 | 145 | 155 | 56 | 200 | Ocel                 | DIN16282 - Tvar A | 0,77          | SI001-12-C |
| Připojovací čep/Upínací pouzdro | G1/2" | 180 | 145 | 155 | 56 | 200 | Nerezová ocel 1.4571 | DIN16282 - Tvar A | 0,79          | SI001-12-W |



| Připojení                       | A     | ØB     | L1  | L2  | L3 | L4  | Materiál             | Norma             | Hmotnost [kg] | Typ        |
|---------------------------------|-------|--------|-----|-----|----|-----|----------------------|-------------------|---------------|------------|
| Navařovací Ende/Upínací pouzdro | G1/2" | 20x2,6 | 145 | 155 | 56 | 200 | Ocel                 | DIN16282 - Tvar B | 0,68          | SI002-12-C |
| Navařovací Ende/Upínací pouzdro | G1/2" | 20x2,6 | 145 | 155 | 56 | 200 | Nerezová ocel 1.4571 | DIN16282 - Tvar B | 0,79          | SI002-12-W |



| Připojení                       | A     | D  | L1  | L2 | L3  | Materiál             | Norma             | Hmotnost [kg] | Typ        |
|---------------------------------|-------|----|-----|----|-----|----------------------|-------------------|---------------|------------|
| Připojovací čep/Upínací pouzdro | G1/2" | 56 | 275 | 95 | 130 | Ocel                 | DIN16282 - Tvar C | 0,77          | SI003-12-C |
| Připojovací čep/Upínací pouzdro | G1/2" | 56 | 275 | 95 | 130 | Nerezová ocel 1.4571 | DIN16282 - Tvar C | 0,68          | SI003-12-W |



| Připojení                       | A     | ØB     | D  | L1  | L2 | L3  | Materiál             | Norma             | Hmotnost [kg] | Typ        |
|---------------------------------|-------|--------|----|-----|----|-----|----------------------|-------------------|---------------|------------|
| Navařovací Ende/Upínací pouzdro | G1/2" | 20x2,6 | 56 | 240 | 95 | 130 | Ocel                 | DIN16282 - Tvar D | 0,68          | SI004-12-C |
| Navařovací Ende/Upínací pouzdro | G1/2" | 20x2,6 | 56 | 240 | 95 | 130 | Nerezová ocel 1.4571 | DIN16282 - Tvar D | 0,68          | SI004-12-W |

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.