

## Wassersackrohre Serie SI




U-Form




Kreisform

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauart            | Wassersackrohr U- und Kreisform mit Spannmuffe nach DIN16283                       |
| Anschluss         | Anschlusszapfen oder Schweißanschluss bzw. G1/2"                                   |
| Werkstoffe        | Stahl oder Edelstahl 1.4571                                                        |
| Medium            | Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe, welche die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen. |
| Mediumstemperatur | max. 400°C                                                                         |
| Betriebsdruck     | temperaturabhängig: 160bar bei 120°C, 120bar bei 300°C, 100bar bei 400°C           |
| Druckentnahme     | U-Form: nur horizontal<br>Kreisform: nur vertikal                                  |




| Anschluss                  | A     | L1  | L2  | L3  | L4 | L5  | Werkstoff        | Norm              | Gewicht [kg] | Typ        |
|----------------------------|-------|-----|-----|-----|----|-----|------------------|-------------------|--------------|------------|
| Anschlusszapfen/Spannmuffe | G1/2" | 180 | 145 | 155 | 56 | 200 | Stahl            | DIN16282 - Form A | 0,77         | SI001-12-C |
| Anschlusszapfen/Spannmuffe | G1/2" | 180 | 145 | 155 | 56 | 200 | Edelstahl 1.4571 | DIN16282 - Form A | 0,79         | SI001-12-W |






| Anschluss                | A     | ØB     | L1  | L2  | L3 | L4  | Werkstoff        | Norm              | Gewicht [kg] | Typ        |
|--------------------------|-------|--------|-----|-----|----|-----|------------------|-------------------|--------------|------------|
| Anschweißende/Spannmuffe | G1/2" | 20x2,6 | 145 | 155 | 56 | 200 | Stahl            | DIN16282 - Form B | 0,68         | SI002-12-C |
| Anschweißende/Spannmuffe | G1/2" | 20x2,6 | 145 | 155 | 56 | 200 | Edelstahl 1.4571 | DIN16282 - Form B | 0,79         | SI002-12-W |



| Anschluss                  | A     | D  | L1  | L2 | L3  | Werkstoff        | Norm              | Gewicht [kg] | Typ        |
|----------------------------|-------|----|-----|----|-----|------------------|-------------------|--------------|------------|
| Anschlusszapfen/Spannmuffe | G1/2" | 56 | 275 | 95 | 130 | Stahl            | DIN16282 - Form C | 0,77         | SI003-12-C |
| Anschlusszapfen/Spannmuffe | G1/2" | 56 | 275 | 95 | 130 | Edelstahl 1.4571 | DIN16282 - Form C | 0,68         | SI003-12-W |



| Anschluss                | A     | ØB     | D  | L1  | L2 | L3  | Werkstoff        | Norm              | Gewicht [kg] | Typ        |
|--------------------------|-------|--------|----|-----|----|-----|------------------|-------------------|--------------|------------|
| Anschweißende/Spannmuffe | G1/2" | 20x2,6 | 56 | 240 | 95 | 130 | Stahl            | DIN16282 - Form D | 0,68         | SI004-12-C |
| Anschweißende/Spannmuffe | G1/2" | 20x2,6 | 56 | 240 | 95 | 130 | Edelstahl 1.4571 | DIN16282 - Form D | 0,68         | SI004-12-W |

Abbildungen unverbindlich  
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör / Manometerzubehör / Wassersackrohr in Kreisform gemäß DIN 16282 Serie SI004

Version 7

138767 / Erzeugt 2026/38 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

