

Rézcső Típus CU



Alapanyag	Réz (CU)
Kivitel	lágú (lágýtott izzítású), EN12735-1
Csőminőség	Ezek a csövek belső felületükön speciális kezelésűek, így védettek a lyukkorrozó ellen.. A rézcső nem öregszik és nem válik rideggé, diffúziózáró és megakadályozza a baktériumok szaporodását.
Hőmérséklet-tartomány	-269...+250°C
Üzemi nyomás	Üzemi nyomás a táblázat szerint, Nyomáscsökkentési tényezők lásd táblázat
Tekercshossz	50m

Külső átmérő [mm]	Belső átmérő [mm]	Üzemi nyomás [bar]	Tömeg [kg/m]	Típus
6	4	194	0,14	CU-6/4
8	6	139	0,20	CU-8/6
10	8	109	0,25	CU-10/8
12	10	89	0,31	CU-12/10-0050
15	13	70	0,39	CU-15/13-0050

Nyomáscsökkentési tényezők

Hőmérséklet-tartomány	≤100°C	101...150°C	151...200°C	201...250°C
Üzemi nyomás a maximális érték %-ában	100%	87%	75%	62%

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Csövek tartozékokkal / rézcső sorozat CU

