Partnership. With Guarantee.

Uzavírací ventil z červeného bronzu
Série C81L



Konstrukční provedení	Uzavírací ventil v průchozím provedení s ucpávkovou šňůrou, stoupající vřeteno
Ovládání	ručním kolem z hliníku
Připojení	G1/2"...G2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Červený bronz, Vřeteno mosaz CW614N, Těsnění vřetena Grafit, Ruční kolo hliník, Sedlové těsnění PTFE
Teplota média	-10...+170°C
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Provozní tlak	Jmenovitý tlak podle tabulky tlak–teplota
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	Plyny a kapaliny podle tabulky „Skupiny médií“, které nenapadají použité materiály

Tabulka tlak-teplota v barech


-20...+100°C	120°C	140°C	170°C
16	13	11	7
Mezihodnoty maximálních provozních tlaků lze vypočítat lineární interpolací mezi nejbližšími nižšími a vyššími hodnotami teploty.			

Přípustné skupiny médií podle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU

Anschluss	Plyny Skupina 1	Plyny Skupina 2	Kapaliny Skupina 1	Kapaliny Skupina 2
G1/2"...G2"	-	X	X	X

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměry



Připojení D	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar] až 100°C	B	H*	L	SW	T	Hodnota Kv [m^3/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/2"	15	16	55	83	50	29	11	2,3	0,30	C81L-1/2"
G3/4"	20	16	60	95	60	35	12	4,8	0,42	C81L-3/4"
G1"	25	16	65	105	70	42	14,5	7	0,64	C81L-1"
G11/4"	32	16	65	125	84	51	15,5	11	0,95	C81L-11/4"
G11/2"	40	16	75	150	90	58	16	17	1,23	C81L-11/2"
G2"	50	16	80	165	110	70	18	25	1,86	C81L-2"
* Výška v otevřeném stavu										

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG