


Acél tűszelep
Sorozat

Csatlakozás	G1/8" ... G2" ISO228/1 szerint
Működtetés	kézikerékkel
Anyagok	Ház és orsó Acél horganyzott, Orsótömítés Grafit G1/8" ... G3/4": Kézikerék Poliamid G1" ... G2": Kézikerék Acéllemez
Alkalmazási terület	Folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg az anyagokat
Közeg hőmérséklete	-20...+350°C
Üzemi nyomás	0 -ig Névleges nyomás a táblázat szerint, Nyomáscsökkentési tényezők lásd táblázat
Beépítési helyzet	tetszőleges
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe

Nyomáscsökkentési tényezők

Hőmérséklet-tartomány	-20...+50°C	+100°C	+200°C	+300°C	+350°C
Üzemi nyomás a maximális érték %-ában	100%	85%	63%	40%	28%





A	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	F	L1	L2	L3	S1	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kg]	Típus
G1/8"	4	400	50	45	72	11	25	0,33	0,32	110ST-1/8"
G1/4"	5	400	50	55	85	15	25	0,42	0,30	110ST-1/4"
G3/8"	6	400	50	55	85	15	25	0,53	0,31	110ST-3/8"
G1/2"	7	400	63	60	85	17	30	0,66	0,42	110ST-1/2"
G3/4"	9	200	63	75	105	19	35	1,31	0,68	110ST-3/4"
G1"	12	200	90	100	110	21	45	2,2	1,55	110ST-1"
G1 1/4"	15	160	100	110	155	22	60	3,1	2,70	110ST-1 1/4"
G1 1/2"	22	120	100	130	160	24	70	7,8	4,10	110ST-1 1/2"
G2"	22	120	100	130	160	28	70	7,8	3,70	110ST-2"

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / szelepek, pillangószelepek és tolózárok - kézi működtetéssel / tolózárok és elzárószelepek / tűszelep sorozat 110St

Verzió 7

138048 / Készült 2026/37 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

