

Zawór iglicowy ze stali Seria




Przylącze	G1/8" ... G2" zgodnie z ISO228/1
Uruchamianie	za pomocą pokrętki ręcznego
Materiały	Korpus i wrzeciono stal ocynkowany, Uszczelnienie trzpienia Grafit G1/8" ... G3/4": Pokrętło ręczne Poliamid G1" ... G2": Pokrętło ręczne Blacha stalowa
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy, które nie oddziałują agresywnie na materiały konstrukcyjne
Temperatura medium	-20...+350°C
Ciśnienie robocze	0 do Ciśnienie nominalne wg tabeli, Współczynniki redukcji ciśnienia patrz tabela
Pozycja montażowa	dowolny
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów

Współczynniki redukcji ciśnienia

Zakres temperatury	-20...+50°C	+100°C	+200°C	+300°C	+350°C
Ciśnienie robocze w % wartości maksymalnej	100%	85%	63%	40%	28%





A	Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	F	L1	L2	L3	S1	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/8"	4	400	50	45	72	11	25	0,33	0,32	110ST-1/8"
G1/4"	5	400	50	55	85	15	25	0,42	0,30	110ST-1/4"
G3/8"	6	400	50	55	85	15	25	0,53	0,31	110ST-3/8"
G1/2"	7	400	63	60	85	17	30	0,66	0,42	110ST-1/2"
G3/4"	9	200	63	75	105	19	35	1,31	0,68	110ST-3/4"
G1"	12	200	90	100	110	21	45	2,2	1,55	110ST-1"
G1 1/4"	15	160	100	110	155	22	60	3,1	2,70	110ST-1 1/4"
G1 1/2"	22	120	100	130	160	24	70	7,8	4,10	110ST-1 1/2"
G2"	22	120	100	130	160	28	70	7,8	3,70	110ST-2"

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Przepustnice, zasuwki i zawory - ręczne / zasuwki i zawory odcinające / zawór iglicowy Seria 110St

Wersja 7

138048 / Utworzono 2026/37 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

