


Manometer-Absperrhahn Serie MSC02




Bauart	Manometer-Absperrhahn mit Entleerungsbohrung bzw. mit Prüfflansch
Anschluss	Innengewinde/Zapfen G1/4"...G1/2"
Werkstoffe	Gehäuse und Küken Messing bzw. Edelstahl 1.4571, Drehgriff Polypropylen
Medium	Ungiftige und nicht brennbare Flüssigkeiten und Gase, welche die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumtemperatur	-10...+50°C
Betriebsdruck	siehe Tabelle
Anwendungshinweis	Manometer sind mit Flachdichtungen nach DIN16258 anzuschließen.




A	F	L1	L2	S1	max. Betriebsdruck [bar]	Werkstoff	Norm	Prüfflansch	Gewicht [kg]	Typ
G1/4"	28	43	39	17	6	Messing	-	-	0,07	MSC02-14-B
G3/8"	28	46	43	22	6	Messing	-	-	0,15	MSC02-38-B
G1/2"	62	71	62	27	25	Messing	DIN16261B	-	0,31	MSC02-12-B
G1/2"	60	70	67	27	16	Edelstahl 1.4571	DIN16261B	-	0,61	MSC02-12-W





MSC02-12-B-6



MSC02-12-B-4

A	F	L1	L2	S1	max. Betriebsdruck [bar]	Werkstoff	Norm	Prüfflansch	Gewicht [kg]	Typ
G1/2"	62	78,5	38	27	25	Messing	-	60x25mm	0,43	MSC02-12-B-6
G1/2"	60	58	36	27	25	Messing	-	40x5mm	0,31	MSC02-12-B-4

Hebelstellung

Entlüftungsstellung	Betriebsstellung	Ausblasestellung	Prüfstellung
Zuleitung geschlossen Druckmessgerät außer Betrieb	Zuleitung offen Druckmessgerät unter Druck	Zuleitung offen Druckmessgerät außer Betrieb	nur bei Hahn mit Prüfflansch

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör / Manometerzubehör / Manometer-Absperrhahn Serie MSC02

Version 7

138769 / Erzeugt 2026/38 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

