


Zaporni ventil za manometar Serija MSC02




Konstrukcija	Zaporni ventil za manometar sa otvorom za pražnjenje odnosno sa ispitnom priрубnicom
Priključak	Unutrašnji navoj/Čep G1/4"...G1/2"
Materijali	Kućište i čep mesing odnosno Nerđajući čelik 1.4571, Okretna ručica Polipropilen
Medij	Netoksične i nezapaljive tečnosti i gasovi, koji ne napadaju upotreblljene materijale.
Temperatura medijuma	-10...+50°C
Radni pritisak	vidi tabelu
Napomena za primenu	Manometri se priključuju pomoću ravnih zaptivki prema DIN16258.




A	F	L1	L2	S1	maks. radni pritisak [bar]	Materijal	Standard	Ispitna priрубnica	Težina [kg]	Tip
G1/4"	28	43	39	17	6	Mesing	-	-	0,07	MSC02-14-B
G3/8"	28	46	43	22	6	Mesing	-	-	0,15	MSC02-38-B
G1/2"	62	71	62	27	25	Mesing	DIN16261B	-	0,31	MSC02-12-B
G1/2"	60	70	67	27	16	Nerđajući čelik 1.4571	DIN16261B	-	0,61	MSC02-12-W





MSC02-12-B-6



MSC02-12-B-4

A	F	L1	L2	S1	maks. radni pritisak [bar]	Materijal	Standard	Ispitna prirubnica	Težina [kg]	Tip
G1/2"	62	78,5	38	27	25	Mesing	-	60x25mm	0,43	MSC02-12-B-6
G1/2"	60	58	36	27	25	Mesing	-	40x5mm	0,31	MSC02-12-B-4

Položaj poluge

Odžračni položaj	Radni položaj	Položaj izduvavanja	Ispitni položaj
Dovod zatvoreno Manometar van pogona	Dovod otvoreno Manometar pod pritiskom	Dovod otvoreno Manometar van pogona	samo kod ventila sa ispitnom prirubnicom

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / Pribor za manometre / zaustavni ventil manometra serije MSC02

Verzija 8

138769 / Generisano 2026/38 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

