





Uzavírací kohout manometru Série MSC04



Konstrukční provedení	Uzavírací kohout manometru s vypouštěcím otvorem resp. s zkušební přírubou
Připojení	Čep/otočná objímka G1/4"...G1/2"
Materiály	Těleso a kuželka mosaz, Otočný knoflík Polypropylen
Médium	Netoxické a nehořlavé kapaliny a plyny, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-10...+50°C
Provozní tlak	viz tabulka
Pokyn k použití	Manometry je nutné připojit pomocí plochých těsnění podle DIN16258.







A	F	L1	L2	S1	max. provozní tlak [bar]	Materiál	Norma	Zkušební příruba	Hmotnost [kg]	Typ
G1/2"	62	87	62	27	25	Mosaz	-	-	0,37	MSC04-12-B



A	F	L1	L2	S1	max. provozní tlak [bar]	Materiál	Norma	Zkušební příruba	Hmotnost [kg]	Typ
G1/2"	62	87	36	27	25	Mosaz	-	60x25mm	0,49	MSC04-12-B-6

Poloha páky

			
Odvzdušňovací poloha	Provozní poloha	Ofukovací poloha	Zkušební poloha
Přívod uzavřeno Tlakoměr mimo provoz	Přívod otevřeno Tlakoměr pod tlakem	Přívod otevřeno Tlakoměr mimo provoz	pouze u kohoutu se zkušební přírubou

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.