



Uzavírací kohout manometru Série MSC05




Konstrukční provedení	Uzavírací kohout manometru s vypouštěcím otvorem resp. s zkušební přírubou
Připojení	Čep/Upínací pouzdro G1/4"...G1/2"
Materiály	Těleso a kuželka mosaz resp. Nerezová ocel 1.4571, Otočný knoflík Polypropylen
Médium	Netoxické a nehořlavé kapaliny a plyny, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-10...+50°C
Provozní tlak	viz tabulka
Pokyn k použití	Manometry je nutné připojit pomocí plochých těsnění podle DIN16258.



A	F	L1	L2	S1	max. provozní tlak [bar]	Materiál	Norma	Zkušební příruba	Hmotnost [kg]	Typ
G1/4"	28	55	39	17	6	Mosaz	DIN16262B	-	0,10	MSC05-14-B
G1/2"	62	79,5	60	27	25	Mosaz	DIN16261A	-	0,21	MSC05-12-B
G1/2"	60	80	67	27	16	Nerezová ocel 1.4571	DIN16261A	-	0,61	MSC05-12-W



MSC05-...-B-6



MSC05-12-B-4

A	F	L1	L2	S1	max. provozní tlak [bar]	Materiál	Norma	Zkušební příruba	Hmotnost [kg]	Typ
G1/2"	62	80	36	27	25	Mosaz	DIN16263	60x25mm	0,49	MSC05-12-B-6
G1/2"	60	80	55	27	16	Nerezová ocel 1.4571	DIN16263	60x25mm	0,47	MSC05-12-W-6
G1/2"	62	80	36	27	25	Mosaz	DIN16263	40x5mm	0,46	MSC05-12-B-4

Poloha páky

Odvzdušňovací poloha	Provozní poloha	Ofukovací poloha	Zkušební poloha
Přívod uzavřeno Tlakoměr mimo provoz	Přívod otevřeno Tlakoměr pod tlakem	Přívod otevřeno Tlakoměr mimo provoz	pouze u kohoutu se zkušební přírubou

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.