


Manométer elzárócsap Sorozat MSC05




Kivitel	Manométer elzárócsap üritőfurattal illetve -val vizsgáló karima
Csatlakozás	Csap/Feszítőhüvely G1/4"...G1/2"
Anyagok	Ház és dugó sárgaréz illetve Rozsdamentes acél 1.4571, forgatható fogantyú Polipropilén
Közeg	Nem mérgező és nem éghető folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-10...+50°C
Üzemi nyomás	lásd táblázat
Alkalmazási megjegyzés	A manométereket DIN16258 szerinti lapostömítésekkel kell csatlakoztatni.




A	F	L1	L2	S1	max. üzemi nyomás [bar]	Anyag	Szabvány	Ellenőrző karima	Tömeg [kg]	Típus
G1/4"	28	55	39	17	6	Sárgaréz	DIN16262B	-	0,10	MSC05-14-B
G1/2"	62	79,5	60	27	25	Sárgaréz	DIN16261A	-	0,21	MSC05-12-B
G1/2"	60	80	67	27	16	Rozsdamentes acél 1.4571	DIN16261A	-	0,61	MSC05-12-W





MSC05-...-B-6



MSC05-12-B-4

A	F	L1	L2	S1	max. üzemi nyomás [bar]	Anyag	Szabvány	Ellenőrző karima	Tömeg [kg]	Típus
G1/2"	62	80	36	27	25	Sárgaréz	DIN16263	60x25mm	0,49	MSC05-12-B-6
G1/2"	60	80	55	27	16	Rozsdamentes acél 1.4571	DIN16263	60x25mm	0,47	MSC05-12-W-6
G1/2"	62	80	36	27	25	Sárgaréz	DIN16263	40x5mm	0,46	MSC05-12-B-4

Kar állása

Légtelenítő állás	Üzemi állás	Kifúvási állás	Vizsgálóállás
Betápvezeték zárt Nyomásmérő üzemen kívül	Betápvezeték nyitott Nyomásmérő nyomás alatt	Betápvezeték nyitott Nyomásmérő üzemen kívül	csak csappal, vizsgálóperemmel ellátott kivitel esetén

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Nyomásmérő tartozékok / nyomásmérő elzáró csap sorozat MSC05

Verzió 8

138772 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

