
Partnership. With Guarantee.

Zawór odcinający manometru
Seria MSV03, MSV04, MSV05




Konstrukcja	Zawór odcinający manometru
Przyłącze	MSV03 G1/2" Czop/Tuleja zaciskowa z trzpieniem kontrolnym M20x1,5 MSV04 G1/2" Czop/obrotowa mufa, Trzpień do uchwytu przyrządów pomiarowych z trzpieniem kontrolnym M20x1,5 MSV05 G1/2" Czop/Tuleja zaciskowa z kołnierzem kontrolnym 60x25x10
Materiały	Korpus Mosiądz, Stal 1.0460 lub Stal nierdzewna 1.4571, Uszczelnienia patrz tabela, Pokrętło ręczne z tworzywa sztucznego
Medium	Ciecze, gazy i pary, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały
Temperatura medium	patrz tabela
Ciśnienie robocze	patrz tabela
Wskazówka dotycząca zastosowania	Manometry należy podłączać za pomocą uszczelek płaskich wg DIN16258.
Wykonanie specjalne	Temperatury medium do +250°C, MSV03 i MSV05 Dopuszczenie DVGW na zapytanie

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.




A	ØF	L1	L2	S1	maks. ciśnienie robocze [bar]	Materiał	Uszczelnienie	Norma	Temperatura medium [°C]	Masa [kg]	Typ
G1/2"	63	100	100	27	250	Mosiądz	PTFE	DIN16271A	-10...120	0,75	MSV03-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Stal	Grafit	DIN16271A	-10...120	0,75	MSV03-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Stal nierdzewna 1.4571	PTFE	DIN16271A	-20...200	0,75	MSV03-12-W



A	ØF	L1	L2	S1	maks. ciśnienie robocze [bar]	Materiał	Uszczelnienie	Norma	Temperatura medium [°C]	Masa [kg]	Typ
G1/2"	63	125	100	27	250	Mosiądz	PTFE	DIN16271B	-10...120	0,65	MSV04-12-B
G1/2"	63	122	94	27	400	Stal	Grafit	DIN16271B	-10...120	0,65	MSV04-12-U1
G1/2"	63	122	94	27	400	Stal nierdzewna 1.4571	PTFE	DIN16271B	-20...200	0,65	MSV04-12-W

© STASTO Automation Sp.z o.o.



A	ØF	L1	L2	S1	maks. ciśnienie robocze [bar]	Materiał	Uszczelnienie	Norma	Temperatura medium [°C]	Masa [kg]	Typ
G1/2"	63	100	100	27	250	Mosiądz	PTFE	DIN16271	-10...120	0,73	MSV05-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Stal	Grafit	DIN16271	-10...120	0,73	MSV05-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Stal nierdzewna 1.4571	PTFE	DIN16271	-20...200	0,73	MSV05-12-W

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.