

Textilní hadice z PVC Série PV



Základní materiál	Vnitřní hadice a plášť z PVC, Polyesterová tkanina
Teplotní rozsah	-10...+60°C
Provozní tlak	hlasitý tabulka, Redukční faktory tlaku viz tabulka
Délka role	50m
Barvy	modrá (červená na vyžádání)
Použití	Všude tam, kde je pro aplikace se stlačeným vzduchem potřeba flexibilní hadice s dobrou tlakovou tuhostí.

Vnější průměr [mm]	Vnitřní průměr [mm]	max. provozní tlak při 23°C [bar]	Poloměr ohybu minimálně [mm]	Typ
6,2	4	40	50	PV-6/4-BU
8,2	6	40	60	PV-8/6-BU
10,2	8	35	65	PV-10/8-BU
11,6	9	30	70	PV-11/9-BU
12,5	10	28	80	PV-12/10-BU
15,2	12,5	28	100	PV-15/12,5-BU
17,6	13	28	100	PV-17/13-BU

Redukční faktory tlaku

Teplotní rozsah	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Provozní tlak v % z maximální hodnoty	100%	93%	85%	77%	70%

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.