

Winkel Einschraubverschraubung Serie A-WE-M-71



Grundkörper mit Mutter und Schneidring




B4-Schneidring




B3-Schneidring

Bauart	Schneidringverschraubung, mit B3 oder B4-Schneidring
Einschraubgewinde	M10x1...M48x2, mit elastischer Dichtung
Rohr Außendurchmesser	6...42mm
Werkstoff	Edelstahl 1.4571
Entsprechend Norm	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medium	neutrale Flüssigkeiten und Gase, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Mediumtemperatur	B3-Schneidring -60...+200°C B4-Schneidring FKM -25...+200°C
Betriebsdruck	Nennndruck laut Tabelle bis 50°C, über 50°C 4,5% Druckabschlag, über 100°C 11% Druckabschlag


Abmessungen



Grundkörper



mit B4-Schneidring






mit B3-Schneidring

Serie	PN [bar]	Rohrdurchmesser	M	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2	Typ Grundkörper	Typ B4-Ring	Typ B3-Ring
L	315	6	10x1	19	12	20	8	29	12	14	A-WE06LM10X171X	A-WE06ZLM10X171	A-WE06LM10X171
		8	12x1,5	21	14	26	12	31	12	17	A-WE08LM12X1,571X	A-WE08ZLM12X1,571	A-WE08LM12X1,571
		10	14x1,5	22	15	27	12	33	14	19	A-WE10LM14X1,571X	A-WE10ZLM14X1,571	A-WE10LM14X1,571
		12	16x1,5	24	17	28	12	35	17	22	A-WE12LM16X1,571X	A-WE12ZLM16X1,571	A-WE12LM16X1,571
		15	18x1,5	28	21	32	12	39	19	27	A-WE15LM18X1,571X	A-WE15ZLM18X1,571	A-WE15LM18X1,571
		18	22x1,5	31	23	36	14	43	24	32	A-WE18LM22X1,571X	A-WE18ZLM22X1,571	A-WE18LM22X1,571
S	630	6	12x1,5	23	16	26	12	33	12	17	A-WE06SM12X1,571X	A-WE06ZSM12X1,571	A-WE06SM12X1,571
		8	14x1,5	24	17	27	12	34	14	19	A-WE08SM14X1,571X	A-WE08ZSM14X1,571	A-WE08SM14X1,571
		10	16x1,5	25	17,5	28	12	37	17	22	A-WE10SM16X1,571X	A-WE10ZSM16X1,571	A-WE10SM16X1,571
		12	18x1,5	29	21,5	28	12	41	17	24	A-WE12SM18X1,571X	A-WE12ZSM18X1,571	A-WE12SM18X1,571
		14	20x1,5	30	22	32	14	42	19	27	A-WE14SM20X1,571X	A-WE14ZSM20X1,571	A-WE14SM20X1,571
	400	16	22x1,5	33	24,5	32	14	46	24	30	A-WE16SM22X1,571X	A-WE16ZSM22X1,571	A-WE16SM22X1,571



Abmessungen



Grundkörper

mit B4-Schneidring

mit B3-Schneidring

Serie	PN [bar]	Rohrdurchmesser	M	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2	Typ Grundkörper	Typ B4-Ring	Typ B3-Ring
L	160	22	26x1,5	35	27,5	43,5	18	44	27	36	A-WE22LM26X1,571X	A-WE22ZLM26X1,571	A-WE22LM26X1,571
		28	33x2	38	30,5	48	20	52	36	41	A-WE28LM33X271X	A-WE28ZLM33X271	A-WE28LM33X271
		35	42x2	45	34,5	54	22	61	41	50	A-WE35LM42X271X	A-WE35ZLM42X271	A-WE35LM42X271
		42	48x2	51	40	61	16	67	50	60	A-WE42LM48X271X	A-WE42ZLM48X271	A-WE42LM48X271
S	400	20	27x2	37	26,5	42	18	52	27	36	A-WE20SM27X271X	A-WE20ZSM27X271	A-WE20SM27X271
		25	33x2	42	30	48	18	58	36	46	A-WE25SM33X271X	A-WE25ZSM33X271	A-WE25SM33X271
		30	42x2	49	35,5	54	20	65	41	50	A-WE30SM42X271X	A-WE30ZSM42X271	A-WE30SM42X271
	315	38	48x2	57	41	61	22	76	50	60	A-WE38SM48X271X	A-WE38ZSM48X271	A-WE38SM48X271

Abbildungen unverbindlich

Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Verbindungselemente und Kupplungen / Schneidringverschraubungen / Schneidringverschraubungen - Edelstahl 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Winkeleinschraubverschraubung
Serie A-WE-M-71

Version 8

138526 / Erzeugt 2026/38 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

