

Zaporni vijak za konce cevi Serija A-R0V-71



Osnovno telo z matico in vreznim obročem



B4-rezalni obroč






B3-rezalni obroč

Konstrukcija	Vijačni spoj z rezalnim obročem, z B3 ali B4-rezalnim obročem
Zunanji premer cevi	6...42mm
Material	Nerjavno jeklo 1.4571
Ustrezni standardu	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medij	nevtralne tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	B3-rezalni obroč -60...+200°C B4-rezalni obroč FKM -25...+200°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu s tabelo do 50°C, nad 50°C 4,5% redukcija tlaka, nad 100°C 11% redukcija tlaka



Dimenzije

										
Osnovno ohišje			z rezalnim obročem B4					z rezalnim obročem B3		
Serija	PN [bar]	Premer cevi	L1	L2	L3	CH1	CH2	Tip Osnovno ohišje	Tip z B4-obročem	Tip z B3-obročem
L	315	6	14	7	21,5	12	14	A-R0V06L71X	A-R0V06ZL71	A-R0V06L71
		8	15	8	23	14	17	A-R0V08L71X	A-R0V08ZL71	A-R0V08L71
		10	16	9	24	17	19	A-R0V10L71X	A-R0V10ZL71	A-R0V10L71
		12	17	10	24,5	19	22	A-R0V12L71X	A-R0V12ZL71	A-R0V12L71
		15	18	11	26	24	27	A-R0V15L71X	A-R0V15ZL71	A-R0V15L71
		18	19	11,5	28	27	32	A-R0V18L71X	A-R0V18ZL71	A-R0V18L71
	160	22	21	13,5	30	32	36	A-R0V22L71X	A-R0V22ZL71	A-R0V22L71
		28	22	14,5	31	41	41	A-R0V28L71X	A-R0V28ZL71	A-R0V28L71
		35	25	14,5	36	46	50	A-R0V35L71X	A-R0V35ZL71	A-R0V35L71
		42	27	16	39	55	60	A-R0V42L71X	A-R0V42ZL71	A-R0V42L71
S	630	6	18	11	26	14	17	A-R0V06S71X	A-R0V06ZS71	A-R0V06S71
		8	20	13	28	17	19	A-R0V08S71X	A-R0V08ZS71	A-R0V08S71
		10	20	12,5	28,5	19	22	A-R0V10S71X	A-R0V10ZS71	A-R0V10S71
		12	22	14,5	30,5	22	24	A-R0V12S71X	A-R0V12ZS71	A-R0V12S71
		14	24	16	34	24	27	A-R0V14S71X	A-R0V14ZS71	A-R0V14S71
	400	16	24	15,5	34	27	30	A-R0V16S71X	A-R0V16ZS71	A-R0V16S71
		20	28	17,5	39	32	36	A-R0V20S71X	A-R0V20ZS71	A-R0V20S71
		25	32	20	44	41	46	A-R0V25S71X	A-R0V25ZS71	A-R0V25S71
		30	34	20,5	47	46	50	A-R0V30S71X	A-R0V30ZS71	A-R0V30S71
	315	38	39	23	54	55	60	A-R0V38S71X	A-R0V38ZS71	A-R0V38S71

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Cevni priključki z zarezanim obročem / Cevni priključki z zarezanim obročem - legirano jeklo 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Zapiralni čep serija A-R0V-71

Različica 9

138529 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

