


Zárócsavar Sorozat A-VSTI-R-ED-71



Kivitel	Zárócsavar
Becsavarható menet	1/8...1 1/2" BSP, rugalmas tömítéssel
Anyag	Rozsdamentes acél 1.4571
Megfelelő szabvány	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Tömítés	FKM
Közeg	semleges folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-25...+200°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás szerint táblázat szerint, legfeljebb 50°C, felett 50°C 4,5% Nyomáscsökkentés, felett 100°C 11% Nyomáscsökkentés

Méretetek



Sorozat	PN [bar]	G	D1	L1	L2	CH1	Típus
S	400	1/8	14	12,3	8	5	A-VSTIR1/8ED71
		1/4	19	17,3	12	6	A-VSTIR1/4ED71
		3/8	22	17,3	12	8	A-VSTIR3/8ED71
		1/2	27	19,3	14	10	A-VSTIR1/2ED71
		3/4	32	21,3	16	12	A-VSTIR3/4ED71
		1	40	22,8	16	17	A-VSTIR1ED71
	250	1 1/4	50	22,8	16	22	A-VSTIR1 1/4ED71
		1 1/2	55	22,8	16	24	A-VSTIR1 1/2ED71

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / Vágógyűrűs csatlakozók / Vágógyűrűs csatlakozók - rozsdamentes acél AISI 316 Ti ISO 8434-1 (DIN 2353) / vakdugó sorozat A-VSTI-R-ED-71

