


Śruba zaślepiająca Seria A-VSTI-R-ED-71



Konstrukcja	Śruba zaślepiająca
Gwint wkręcany	1/8...1 1/2" BSP, z uszczelką elastyczną
Materiał	Stal nierdzewna 1.4571
Zgodnie z normą	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Uszczelnienie	FKM
Medium	neutralne ciecze i gazy, które nie atakują zastosowanych materiałów
Temperatura medium	-25...+200°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne zgodnie z tabelą do 50°C, nad 50°C 4,5% Redukcja ciśnienia, nad 100°C 11% Redukcja ciśnienia

Wymiary



Seria	PN [bar]	G	D1	L1	L2	CH1	Typ
S	400	1/8	14	12,3	8	5	A-VSTIR1/8ED71
		1/4	19	17,3	12	6	A-VSTIR1/4ED71
		3/8	22	17,3	12	8	A-VSTIR3/8ED71
		1/2	27	19,3	14	10	A-VSTIR1/2ED71
		3/4	32	21,3	16	12	A-VSTIR3/4ED71
		1	40	22,8	16	17	A-VSTIR1ED71
	250	1 1/4	50	22,8	16	22	A-VSTIR1 1/4ED71
		1 1/2	55	22,8	16	24	A-VSTIR1 1/2ED71

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

