


Zatvaračni vijak Serija A-VSTI-R-ED-71



Konstrukcija	Zatvaračni vijak
Navoj za uvrtnje	1/8...1 1/2" BSP, sa elastičnom zaptivkom
Materijal	Nerđajući čelik 1.4571
Odgovarajuće standard	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Zaptivka	FKM
Medij	neutralne tečnosti i gasovi, koji ne napadaju upotrebene materijale
Temperatura medijuma	-25...+200°C
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli do 50°C, preko 50°C 4,5% Redukcija pritiska, preko 100°C 11% Redukcija pritiska

Dimenzije



Seriya	PN [bar]	G	D1	L1	L2	CH1	Tip
S	400	1/8	14	12,3	8	5	A-VSTIR1/8ED71
		1/4	19	17,3	12	6	A-VSTIR1/4ED71
		3/8	22	17,3	12	8	A-VSTIR3/8ED71
		1/2	27	19,3	14	10	A-VSTIR1/2ED71
		3/4	32	21,3	16	12	A-VSTIR3/4ED71
		1	40	22,8	16	17	A-VSTIR1ED71
	250	1 1/4	50	22,8	16	22	A-VSTIR1 1/4ED71
		1 1/2	55	22,8	16	24	A-VSTIR1 1/2ED71

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Priključci i spojnice za pneumatiku / Priključci sa usečnim prstenom / priključak sa usečnim prstenom - nerđajući čelik AISI 316 Ti ISO 8434-1 (DIN 2353) / navojni čep serije A-VSTI-R-ED-71

