Partnership. With Guarantee.

Wąż z tworzywa sztucznego z polietylenu Seria PE



Materiał podstawowy	Polietylen, LD-PE, nadający się do recyklingu
Zakres temperatury	-10...+60°C
Ciśnienie robocze	Próżnia -0,87bar do Wartość w tabeli przy 23°C, Współczynniki redukcji ciśnienia patrz tabela
Tolerancja Średnica zewnętrzna	±0,10mm
Tolerancja Grubość ścianki	±0,10mm
Długość rolki	50m
Kolory	niebieski, żółty, zielony, naturalny, czarny
Zastosowanie	Zastosowania sprężonego powietrza, Przewody sterownicze w technice laboratoryjnej i w budowie aparatury

Średnica zewnętrzna [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	Promień gięcia minimalny[mm]	Kolor	Typ
4	2	20	20	niebieski, żółty, naturalny, czarny	PE-4/2-Farbe
5	3	15	25	wszystkie	PE-5/3-Farbe
6	4	13	30	wszystkie	PE-6/4-Farbe
8	6	8	40	wszystkie	PE-8/6-Farbe
10	8	6	60	wszystkie	PE-10/8-Farbe

Współczynniki redukcji ciśnienia

Zakres temperatury	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Ciśnienie robocze w % wartości maksymalnej	100%	83%	72%	64%	57%

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 10
138572 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.