


## Prosta Złączka wkręcana z aluminium do PVC - wąż zbrojony tkaniną



|                          |                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja              | Złączka skręcana z nakrętką unionową                                                                                                  |
| Przylącze                | G1/8" ... G1/2" wg ISO228/1                                                                                                           |
| Średnica zewnętrzna rury | 6,2...17,3mm                                                                                                                          |
| Materiały                | Korpus Aluminium<br>Średnica zewnętrzna rury 6,2 do 11,6mm Nakrętka złączna z tworzywa sztucznego, powyżej nakrętka złączna aluminium |
| zalecane Materiały rur   | PVC - Wąż zbrojony serii PV                                                                                                           |
| Medium                   | Gazy i ciecze, które chemicznie nie atakują materiałów                                                                                |
| Temperatura medium       | -10...+70°C                                                                                                                           |
| Ciśnienie robocze        | -0,95...15bar i zależnie od węża                                                                                                      |

### Wymiary

|                                                                                     | Średnica węża<br>D / d [mm] | Przylącze<br>G | L    | L1   | L2  | SW | SW1 | Masa<br>[g] | Typ                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------|------|-----|----|-----|-------------|----------------------|
|  | 6,2/4                       | G1/8"          | 24   | 13   | 6,5 | 14 | 13  | 5           | SC12-6,2/4-18-A-YA   |
|                                                                                     | 6,2/4                       | G1/4"          | 27   | 13   | 9   | 17 | 13  | 7           | SC12-6,2/4-14-A-YA   |
|                                                                                     | 8,2/6                       | G1/8"          | 25   | 14   | 6,5 | 14 | 15  | 5           | SC12-8,2/6-18-A-YA   |
|                                                                                     | 8,2/6                       | G1/4"          | 28   | 14   | 9   | 17 | 15  | 7           | SC12-8,2/6-14-A-YA   |
|                                                                                     | 8,2/6                       | G3/8"          | 29   | 14   | 9   | 19 | 15  | 10          | SC12-8,2/6-38-A-YA   |
|                                                                                     | 10,2/8                      | G1/4"          | 30   | 16   | 9   | 17 | 16  | 8           | SC12-10,2/8-14-A-YA  |
|                                                                                     | 10,2/8                      | G3/8"          | 31   | 16   | 9   | 19 | 16  | 10          | SC12-10,2/8-38-A-YA  |
|                                                                                     | 10,2/8                      | G1/2"          | 33   | 16   | 11  | 24 | 16  | 15          | SC12-10,2/8-12-A-YA  |
|                                                                                     | 11,6/9                      | G1/4"          | 31   | 17   | 9   | 17 | 19  | 10          | SC12-11,6/9-14-A-YA  |
|                                                                                     | 11,6/9                      | G3/8"          | 32   | 17   | 9   | 19 | 19  | 12          | SC12-11,6/9-38-A-YA  |
|                                                                                     | 12,5/10                     | G3/8"          | 34,5 | 19,5 | 9   | 19 | 19  | 16          | SC12-12,5/10-38-A-YA |
|                                                                                     | 12,5/10                     | G1/2"          | 36,5 | 19,5 | 11  | 24 | 19  | 27          | SC12-12,5/10-12-A-YA |
|                                                                                     | 17,6/13                     | G3/8"          | 36   | 21   | 9   | 22 | 24  | 21          | SC12-17,6/13-38-A-YA |
|                                                                                     | 17,6/13                     | G1/2"          | 38   | 21   | 11  | 24 | 24  | 20          | SC12-17,6/13-12-A-YA |

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Złączki skręcane / złączki skręcane - aluminium ciśnienie -0,95...15bar

