


## Ravno Vijačni priključek za privijanje iz aluminija za PVC - tekstilno ojačana cevka



|                            |                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija               | Vijačni priključek z preklopno matico                                                                            |
| Priključek                 | G1/8" ... G1/2" po ISO228/1                                                                                      |
| Zunanji premer cevi        | 6,2...17,3mm                                                                                                     |
| Materiali                  | Telo Aluminij<br>Zunanji premer cevi 6,2 do 11,6mm Plastična preklopna matica, nad tem preklopna matica aluminij |
| priporočeno Materiali cevi | PVC - Gibka cev serije PV                                                                                        |
| Medij                      | Plini in tekočine, ki kemično ne napadajo materialov                                                             |
| Temperatura medija         | -10...+70°C                                                                                                      |
| Obratovalni tlak           | -0,95...15bar in odvisno od cevi                                                                                 |

### Dimenzije

|                                                                                     | Premer cevi cevi<br>D / d [mm] | Priključek<br>G | L    | L1   | L2  | SW | SW1 | Teža<br>[g] | Tip                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------|------|-----|----|-----|-------------|----------------------|
|  | 6,2/4                          | G1/8"           | 24   | 13   | 6,5 | 14 | 13  | 5           | SC12-6,2/4-18-A-YA   |
|                                                                                     | 6,2/4                          | G1/4"           | 27   | 13   | 9   | 17 | 13  | 7           | SC12-6,2/4-14-A-YA   |
|                                                                                     | 8,2/6                          | G1/8"           | 25   | 14   | 6,5 | 14 | 15  | 5           | SC12-8,2/6-18-A-YA   |
|                                                                                     | 8,2/6                          | G1/4"           | 28   | 14   | 9   | 17 | 15  | 7           | SC12-8,2/6-14-A-YA   |
|                                                                                     | 8,2/6                          | G3/8"           | 29   | 14   | 9   | 19 | 15  | 10          | SC12-8,2/6-38-A-YA   |
|                                                                                     | 10,2/8                         | G1/4"           | 30   | 16   | 9   | 17 | 16  | 8           | SC12-10,2/8-14-A-YA  |
|                                                                                     | 10,2/8                         | G3/8"           | 31   | 16   | 9   | 19 | 16  | 10          | SC12-10,2/8-38-A-YA  |
|                                                                                     | 10,2/8                         | G1/2"           | 33   | 16   | 11  | 24 | 16  | 15          | SC12-10,2/8-12-A-YA  |
|                                                                                     | 11,6/9                         | G1/4"           | 31   | 17   | 9   | 17 | 19  | 10          | SC12-11,6/9-14-A-YA  |
|                                                                                     | 11,6/9                         | G3/8"           | 32   | 17   | 9   | 19 | 19  | 12          | SC12-11,6/9-38-A-YA  |
|                                                                                     | 12,5/10                        | G3/8"           | 34,5 | 19,5 | 9   | 19 | 19  | 16          | SC12-12,5/10-38-A-YA |
|                                                                                     | 12,5/10                        | G1/2"           | 36,5 | 19,5 | 11  | 24 | 19  | 27          | SC12-12,5/10-12-A-YA |
|                                                                                     | 17,6/13                        | G3/8"           | 36   | 21   | 9   | 22 | 24  | 21          | SC12-17,6/13-38-A-YA |
|                                                                                     | 17,6/13                        | G1/2"           | 38   | 21   | 11  | 24 | 24  | 20          | SC12-17,6/13-12-A-YA |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Navojni cevni priključki / Navojni cevni priključki - aluminij tlak -0,95...15bar

