


Manometr glicerynowy z obudową ze stali nierdzewnej Seria MA041



Konstrukcja	Manometr z rurką Bourdona z wypełnieniem glicerynowym, z mocowaniem jarzmowym i trójkątnym pierścieniem czołowym wg EN 837-1
Wielkość nominalna	Średnica 63mm i 100mm
Dokładność	Klasa 1,6 wg. EN 837-1
Temperatura medium	maks. +60°C
Temperatura otoczenia	-20...+60°C
Wpływ temperatury	±0,4%/10K od wartości końcowej skali w przypadku odchylenia od temperatury normalnej 20°C
Stopień ochrony	IP65 wg EN60529
Materiał	Obudowa ze stali nierdzewnej Przyłącze ciśnieniowe Mosiądz Element pomiarowy i mechanizm wskazówkowy Stop miedzi Pierścień przedni chromowany Mocowanie jarzmowe Stal ocynkowana Wziernik Poliwęglan
Zakresy zastosowania	Obciążenie spoczynkowe: 3/4 x Wartość końcowa skali obciążenie zmienne: 2/3 x Wartość końcowa skali krótkotrwale: Wartość końcowa skali
Zastosowanie	Do punktów pomiarowych o wysokich dynamicznych obciążeniach ciśnieniowych i wibracjach. Do mediów gazowych i ciekłych, nielepkie i niekryształizujące media pomiarowe, które nie atakują stopów miedzi.

Wymiary



Średnica [mm]	Gwint G	B1	B2	D1	D2	E	SW	Masa [ok. kg]
63	1/4"	29	58	68	61	5,8	14	0,25
100	1/2"	30	73	112	100	5,8	22	1,3



Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Typ
63	-1/0	MA041-63R-V
63	0-1	MA041-63R-1
63	0-1,6	MA041-63R-1.6
63	0-2,5	MA041-63R-2.5
63	0-4	MA041-63R-4
63	0-6	MA041-63R-6
63	0-10	MA041-63R-10
63	0-16	MA041-63R-16
63	0-25	MA041-63R-25
63	0-40	MA041-63R-40
63	0-60	MA041-63R-60
63	0-100	MA041-63R-100
63	0-160	MA041-63R-160
63	0-250	MA041-63R-250
63	0-400	MA041-63R-400
63	0-600	MA041-63R-600
63	0-1000	MA041-63R-1000

Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Typ
100	-1/0	MA041-100R-V
100	0-1	MA041-100R-1
100	0-1,6	MA041-100R-1.6
100	0-2,5	MA041-100R-2.5
100	0-4	MA041-100R-4
100	0-6	MA041-100R-6
100	0-10	MA041-100R-10
100	0-16	MA041-100R-16
100	0-25	MA041-100R-25
100	0-40	MA041-100R-40
100	0-60	MA041-100R-60
100	0-100	MA041-100R-100
100	0-160	MA041-100R-160
100	0-250	MA041-100R-250
100	0-400	MA041-100R-400
100	0-600	MA041-100R-600

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

[Pneumatyka](#) / [węży, rury, Manometr i akcesoria](#) / [manometr](#) / [manometr - gliceryna - pierścieni montażowy](#) / [manometr glicerynowy](#)

Wersja 9

138739 / Utworzono 2026/38 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

