


Nagynyomású rozsdamentes acél golyóscsapok Sorozat BA668, BA670




Kivitel	Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó erózióvédő gyűrűvel gázokhoz
Működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
Csatlakozás	G1/8" ... G1 1/2" ISO228/1 szerint illetve 6L...42L és 8S...38S után I EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Anyagok	Ház, Golyó 1.4571/1.4404, Kézikar cinknyomásos öntvény Tömítések BA668: POM/FKM Tömítések BA670: POM/NBR
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	BA668 -20...+100°C, BA670 -30...+100°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás a táblázat szerint legfeljebb 80°C, felett 80°C 11% Nyomáscsökkentés
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Különleges kivitelek	Tömítések PTFE-ből, PEEK-ből, ATEX kérésre
Tartozékok	Elzárószerkezet és Végálláskapcsoló be Ajánlatkérés



D	DN[mm]	PN[bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/8"	5	500	26	33	13,5	82	10	69	115	9	0,41	BA6...-18-L
G1/4"	6	500	26	33	13,5	82	14	69	115	9	0,40	BA6...-14-L
G3/8"	10	500	32	38	17,5	86	14	72	115	9	0,52	BA6...-38-L
G1/2"	13	500	35	40	19	89	16,3	83	115	9	0,65	BA6...-12-L
G3/4"	20	350	49	57	24,5	79	18	95	200	14	1,50	BA6...-34-L
G1"	25	350	58	65	29,5	87	20	113	200	14	3,62	BA6...-10-L
G1 1/4"	25	350	58	65	29,5	87	22	120	200	14	2,30	BA6...-114-L
G1 1/2"	25	250	58	65	29,5	87	24	130	200	14	2,60	BA6...-112-L





D	DN [mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	Tömeg [kb. kg]	Típus
M12x1,5	5	500	26	33	13,5	82	7	67	115	6	9	0,36	BA6...6L-L
M14x1,5	6	500	26	33	13,5	82	7	67	115	8	9	0,38	BA6...8L-L
M16x1,5	8	500	26	33	13,5	82	7	74	115	10	9	0,38	BA6...10L-L
M18x1,5	10	500	32	38	17,5	86	7	74	115	12	9	0,51	BA6...12L-L
M22x1,5	13	500	35	40	19	89	7	82	115	15	9	0,61	BA6...15L-L
M26x1,5	13	500	35	40	19	89	7,5	82	115	18	9	0,60	BA6...18L-L
M26x1,5	15	420	38	46	19	106	7,5	82	160	18	12	0,75	BA6...18L-L-01
M30x2	20	420	49	57	24,5	79	7,5	101	200	22	14	1,41	BA6...22L-L
M36x2	25	350	58	65	29,5	87	7,5	108	200	28	14	2,0	BA6...28L-L
M45x2	25	350	58	65	29,5	87	10,5	112	200	35	14	2,12	BA6...35L-L
M52x2	25	350	58	65	29,5	87	11	112	200	42	14	2,27	BA6...42L-L

D	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	Tömeg [kb. kg]	Típus
M16x1,5	5	500	26	33	13,5	82	7	73	115	8	9	0,39	BA6...8S-L
M18x1,5	6	500	26	33	13,5	82	7,5	73	115	10	9	0,39	BA6...10S-L
M20x1,5	8	500	26	33	13,5	82	7,5	76	115	12	9	0,39	BA6...12S-L
M22x1,5	10	500	32	38	17,5	86	8	80	115	14	9	0,50	BA6...14S-L
M24x1,5	13	500	35	40	19	89	8,5	86	115	16	9	0,63	BA6...16S-L
M30x2	13	500	35	40	19	89	10,5	90	115	20	9	0,60	BA6...20S-L
M30x2	15	420	39	46	19	106	10,5	90	160	20	12	0,80	BA6...20S-L-01
M36x2	20	420	49	57	24,5	79	12	109	200	25	14	1,59	BA6...25S-L
M42x2	25	350	58	65	29,5	87	13,5	120	200	30	14	2,22	BA6...30S-L
M52x2	25	350	58	65	29,5	87	16	124	200	38	14	2,30	BA6...38S-L

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / További termék választék - A02 / magasnyomású gömbcsap sorozat BA668-L

Verzió 5

260472 / Készült 2026/37 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

