
Partnership. With Guarantee.

Visokotlačni krogelni ventili iz nerjavnega jekla Serija BA668, BA670




Konstrukcija	pretočni ventil z plavajoča krogla z erozijskim zaščitnim obročem za pline
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda
Priključek	G1/8"... G11/2"po ISO228/1 oziroma 6L...42L in 8S...38S po I EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Materiali	Ohišje, Krogla 1.4571/1.4404, Ročni vzvod iz cinkove tlačne litine Tesnila BA668: POM/FKM Tesnila BA670: POM/NBR
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	BA668 -20...+100°C, BA670 -30...+100°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak po tabeli do 80°C, nad 80°C 11% redukcija tlaka
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Posebne izvedbe	Tesnila iz PTFE, PEEK, ATEX na zahtevo
Dodatna oprema	Zaporna naprava in Končno stikalo vklopljen Povpraševanje



D	DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/8"	5	500	26	33	13,5	82	10	69	115	9	0,41	BA6..-18-L
G1/4"	6	500	26	33	13,5	82	14	69	115	9	0,40	BA6..-14-L
G3/8"	10	500	32	38	17,5	86	14	72	115	9	0,52	BA6..-38-L
G1/2"	13	500	35	40	19	89	16,3	83	115	9	0,65	BA6..-12-L
G3/4"	20	350	49	57	24,5	79	18	95	200	14	1,50	BA6..-34-L
G1"	25	350	58	65	29,5	87	20	113	200	14	3,62	BA6..-10-L
G11/4"	25	350	58	65	29,5	87	22	120	200	14	2,30	BA6..-114-L
G11/2"	25	250	58	65	29,5	87	24	130	200	14	2,60	BA6..-112-L

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



D	DN [mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	Teža [pribl. kg]	Tip
M12x1,5	5	500	26	33	13,5	82	7	67	115	6	9	0,36	BA6..-6L-L
M14x1,5	6	500	26	33	13,5	82	7	67	115	8	9	0,38	BA6..-8L-L
M16x1,5	8	500	26	33	13,5	82	7	74	115	10	9	0,38	BA6..-10L-L
M18x1,5	10	500	32	38	17,5	86	7	74	115	12	9	0,51	BA6..-12L-L
M22x1,5	13	500	35	40	19	89	7	82	115	15	9	0,61	BA6..-15L-L
M26x1,5	13	500	35	40	19	89	7,5	82	115	18	9	0,60	BA6..-18L-L
M26x1,5	15	420	38	46	19	106	7,5	82	160	18	12	0,75	BA6..-18L-L-01
M30x2	20	420	49	57	24,5	79	7,5	101	200	22	14	1,41	BA6..-22L-L
M36x2	25	350	58	65	29,5	87	7,5	108	200	28	14	2,0	BA6..-28L-L
M45x2	25	350	58	65	29,5	87	10,5	112	200	35	14	2,12	BA6..-35L-L
M52x2	25	350	58	65	29,5	87	11	112	200	42	14	2,27	BA6..-42L-L

D	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	Teža [pribl. kg]	Tip
M16x1,5	5	500	26	33	13,5	82	7	73	115	8	9	0,39	BA6..-8S-L
M18x1,5	6	500	26	33	13,5	82	7,5	73	115	10	9	0,39	BA6..-10S-L
M20x1,5	8	500	26	33	13,5	82	7,5	76	115	12	9	0,39	BA6..-12S-L
M22x1,5	10	500	32	38	17,5	86	8	80	115	14	9	0,50	BA6..-14S-L
M24x1,5	13	500	35	40	19	89	8,5	86	115	16	9	0,63	BA6..-16S-L
M30x2	13	500	35	40	19	89	10,5	90	115	20	9	0,60	BA6..-20S-L
M30x2	15	420	39	46	19	106	10,5	90	160	20	12	0,80	BA6..-20S-L-01
M36x2	20	420	49	57	24,5	79	12	109	200	25	14	1,59	BA6..-25S-L
M42x2	25	350	58	65	29,5	87	13,5	120	200	30	14	2,22	BA6..-30S-L
M52x2	25	350	58	65	29,5	87	16	124	200	38	14	2,30	BA6..-38S-L

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov