

Szorító csavaros csatlakozók - Poliamid/polipropilén Sorozat CF




Kivitel	szorító csavarzat toldóanyával és Vágógyűrű
Csatlakozás	G1/8"....G1/2" ISO228/1 szerint
Tömlő külső átmérője	6...12mm
Anyagok	Test Poliamid (PA), Polipropilén (PP) szorítógyűrű és anya
ajánlott Tömlőanyagok	Polietilén PE, Poliamid PA, Poliuretán CP/PU
Közeg	Gázok és folyadékok, amelyek kémiaiilag nem támadják meg az anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-20...+60°C
max. üzemi nyomás	10bar, Nyomáscsökkentési tényezők lásd táblázat

Nyomáscsökkentési tényezők

Hőmérséklet-tartomány	-20°C...+20°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Üzemi nyomás a maximális érték %-ában	100%	80%	50%	20%	10%

Egyenes Becsavarható csatlakozó idom - Menet hengeresztett (BSPP)

	Tömlőátmérő A [mm]	D1	L1	L2	SW1	Típus
	6/4	G1/8"	8	23,5	14	CF12-06-18-C
	6/4	G1/4"	12	25	17	CF12-06-14-C
	6/4	G3/8"	12	26,5	22	CF12-06-38-C
	6/4	G1/2"	14	29	27	CF12-06-12-C
	8/6	G1/8"	8	28,5	17	CF12-08-18-C
	8/6	G1/4"	12	29	17	CF12-08-14-C
	8/6	G3/8"	12	30,5	22	CF12-08-38-C
	8/6	G1/2"	14	33	27	CF12-08-12-C
	10/8	G1/8"	8	32,5	19	CF12-10-18-C
	10/8	G1/4"	12	33	19	CF12-10-14-C
	10/8	G3/8"	12	33,5	22	CF12-10-38-C
	10/8	G1/2"	14	36	27	CF12-10-12-C
	12/9	G1/8"	8	36,5	22	CF12-12/9-18-C
	12/9	G1/4"	12	36,5	22	CF12-12/9-14-C
	12/9	G3/8"	12	37,5	22	CF12-12/9-38-C
	12/9	G1/2"	14	40	27	CF12-12/9-12-C




Egyenes Rácsavarható csatlakozó fitting

A technical drawing of a hose fitting assembly. It shows a side view of a hose with a braided reinforcement, connected to a metal fitting. The drawing is labeled with dimensions: 'A' is the outer diameter of the hose; 'L1' is the length of the fitting's body; 'L2' is the total length of the assembly; 'SW1' is the width of the fitting's base; and 'D1' is the outer diameter of the fitting's body.

Tömlőátmérő A [mm]	D1	L1	L2	SW1	Típus
6/4	G1/8"	10	31	14	CF13-06-18-C
6/4	G1/4"	15	36	17	CF13-06-14-C
6/4	G3/8"	15	36	22	CF13-06-38-C
6/4	G1/2"	16	38	27	CF13-06-12-C
8/6	G1/8"	10	35	17	CF13-08-18-C
8/6	G1/4"	15	41	17	CF13-08-14-C
8/6	G3/8"	15	41	22	CF13-08-38-C
8/6	G1/2"	16	42	27	CF13-08-12-C
10/8	G1/8"	10	39	19	CF13-10-18-C
10/8	G1/4"	15	44	19	CF13-10-14-C
10/8	G3/8"	15	44	22	CF13-10-38-C
10/8	G1/2"	16	44	27	CF13-10-12-C
12/9	G1/8"	10	43	22	CF13-12/9-18-C
12/9	G1/4"	15	48	22	CF13-12/9-14-C
12/9	G3/8"	15	48	22	CF13-12/9-38-C
12/9	G1/2"	16	49	27	CF13-12/9-12-C


Egyenes csatlakozó

				
	Tömlőátmérő A/B [mm]	L1	SW1	Típus
	6/4	39	14	CF13-06-C
	8/6	49	19	CF13-08-C
	10/8	55	22	CF13-10-C
	12/9	64	24	CF13-12/9-C

Könyökcsatlakozó


	Tömlőátmérő A/B [mm]	ØD1	L1	Típus
	6/4	13	25	CF17-06-C
	8/6	15	30	CF17-08-C
	10/8	20	36	CF17-10-C
	12/9	20	43	CF17-12/9-C

T-idomcsatlakozó


	Tömlőátmérő A/B/C [mm]	ØD1	L1	Típus
6/4	12	26	CF29-06-C	
8/6	15	31	CF29-08-C	
10/8	20	36	CF29-10-C	
12/9	20	40	CF29-12/9-C	




Egyenes átvezető csatlakozó

	Tömlőátmérő A/B [mm]	ØD1	L1	L2	L3	SW1	Típus
	6/4	10,5	53	36	9	14	CF27-06-C
	8/6	14,5	64	43	9	19	CF27-08-C
	10/8	16,5	73	49	10	22	CF27-10-C
	12/9	18,5	84	56	12	24	CF27-12/9-C


Sarok átvezető csatlakozó

	Tömlőátmérő A/B [mm]	ØD1	ØD2	L1	L2	SW1	Típus
	6/4	10,5	13	25	43	9	CF48-06-C
	8/6	14,5	20	33	53	9	CF48-08-C
	10/8	16,5	20	36	58	10	CF48-10-C
	12/9	18,5	25	43	67	12	CF48-12/9-C

Szögletes becsavarható csatlakozó idom - Hengeres menet


	Tömlőátmérő A [mm]	D1	ØD2	L1	L2	L3	Típus
	6/4	G1/8"	13	8	12	25	CF16-06-18-C
	6/4	G1/4"	15	12	13	26	CF16-06-14-C
	6/4	G3/8"	20	12	18	29	CF16-06-38-C
	6/4	G1/2"	25	14	15	32	CF16-06-12-C
	8/6	G1/8"	15	8	15	30	CF16-08-18-C
	8/6	G1/4"	15	12	15	30	CF16-08-14-C
	8/6	G3/8"	20	12	15	33	CF16-08-38-C
	8/6	G1/2"	25	14	15	36	CF16-08-12-C
	10/8	G1/8"	20	8	17	36	CF16-10-18-C
	10/8	G1/4"	20	12	20	36	CF16-10-14-C
	10/8	G3/8"	20	12	17	36	CF16-10-38-C
	10/8	G1/2"	25	14	17	39	CF16-10-12-C
	12/9	G1/8"	20	8	19	39	CF16-12/9-18-C
	12/9	G1/4"	20	12	19	40	CF16-12/9-14-C
	12/9	G3/8"	20	12	19	40	CF16-12/9-38-C
	12/9	G1/2"	25	14	19	43	CF16-12/9-12-C

Szögletes becsavarható csatlakozó idom


	Tömlőátmérő A [mm]	D1	ØD2	L1	L2	L3	Típus
	6/4	G1/8"	15	10	17	26	CF17-06-18-C
	6/4	G1/4"	20	15	21	29	CF17-06-14-C
	8/6	G1/8"	15	10	17	30	CF17-08-18-C
	8/6	G1/4"	20	15	21	33	CF17-08-14-C
	10/8	G1/4"	20	15	24	36	CF17-10-14-C



T-becsavarható csatlakozó idom - Hengeres menet

	Tömlőátmérő A/B [mm]	D1	ØD2	L1	L2	L3	Típus
	6/4	G1/8"	12	8	12	26	CF21-06-18-C
	6/4	G1/4"	15	12	15	27	CF21-06-14-C
	8/6	G1/8"	15	8	12	31	CF21-08-18-C
	8/6	G1/4"	15	12	15	31	CF21-08-14-C

Hollandi anya

	Tömlőátmérő A [mm]	D1	Típus
	6/4	M10x1	CF33-06-M10X1-E
	8/6	M14x1,5	CF33-08-M14X15-E
	10/8	M16x1,5	CF33-10-M16X15-E
	12/9	M18x1,5	CF33-12/9-M18X15-E

Vágógyűrű

	Tömlőátmérő D / d [mm]	Típus
	6/4	CF46-06-E
	8/6	CF46-08-E
	10/8	CF46-10-E
	12/9	CF46-12/9-E

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / hollanderes csatlakozók / hollanderes csatlakozók - PA/PP nyomás 20°C-on 10bar, 60°C-on 1bar

