Plastová hadice z polyuretanu
Série PU



Základní materiál	Elastollan
Teplotní rozsah	-35...+60°C
Provozní tlak	Vakuum -0,87bar až Údaj v tabulce při 23°C, Redukční faktory tlaku viz tabulka
Tolerance Vnější průměr	až 10mm Vnější průměr ±0,09mm, až Vnější průměr 15mm ±0,12mm
Tolerance Tloušťka stěny	až 1mm Tloušťka stěny ±0,10mm, až 1,25mm Tloušťka stěny ±0,13mm, až 1,5mm Tloušťka stěny ±0,15mm
Délka role	50m
Barvy	přírodní, modrá, černá
Vlastnosti	nízká trvalá deformace po dlouhodobém zatížení, velmi dobrá flexibilita za nízkých teplot, vysoká odolnost proti oděru
Použití	Aplikace stlačeného vzduchu Pozor: není určeno pro vlhké prostředí

Vnější průměr [mm]	Vnitřní průměr [mm]	max. provozní tlak při 23°C [bar]	Poloměr ohybu minimálně[mm]	Barva	Typ
4	2	20	10	všechny	PU-4/2-Barva
5	3	15	12	všechny	PU-5/3-Barva
6	4	13	20	všechny	PU-6/4-Barva
8	5	14	25	všechny	PU-8/5-Barva
8	6	11	30	všechny	PU-8/6-Barva
10	8	8	60	všechny	PU-10/8-Barva
12	9	9	55	všechny	PU-12/9-Barva
14	11	7	70	všechny	PU-14/11-Barva

Redukční faktory tlaku

Teplotní rozsah	-35...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Provozní tlak v % z maximální hodnoty	100%	90%	82%	75%	65%

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG