

Műanyag tömlő poliuretánból Sorozat PU



Alapanyag	Elastollan
Hőmérséklet-tartomány	-35...+60°C
Üzemi nyomás	Vákuum -0,87bar -ig Megadás a táblázatban 23°C-on, Nyomáscsökkentési tényezők lásd táblázat
Tűrés Külső átmérő	-ig 10mm Külső átmérő $\pm 0,09$ mm, -ig Külső átmérő 15mm $\pm 0,12$ mm
Tűrés Falvastagság	-ig 1mm Falvastagság $\pm 0,10$ mm, -ig 1,25mm Falvastagság $\pm 0,13$ mm, -ig 1,5mm Falvastagság $\pm 0,15$ mm
Tekercshossz	50m
Színek	természetes, kék, fekete
Jellemzők	csekély maradó alakváltozás tartós terhelés után, nagyon jó hidegrugalmasság, magas kopásállóság
Alkalmazás	Sűrített levegő alkalmazások Figyelem: nem alkalmas nedves környezethez

Külső átmérő [mm]	Belső átmérő [mm]	max. üzemi nyomás -nál/-nél 23°C [bar]	Hajlítási sugár legalább[mm]	Szín	Típus
4	2	20	10	mindegyik	PU-4/2-Szín
5	3	15	12	mindegyik	PU-5/3-Szín
6	4	13	20	mindegyik	PU-6/4-Szín
8	5	14	25	mindegyik	PU-8/5-Szín
8	6	11	30	mindegyik	PU-8/6-Szín
10	8	8	60	mindegyik	PU-10/8-Szín
12	9	9	55	mindegyik	PU-12/9-Szín
14	11	7	70	mindegyik	PU-14/11-Szín

Nyomáscsökkentési tényezők

Hőmérséklet-tartomány	-35...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Üzemi nyomás a maximális érték %-ában	100%	90%	82%	75%	65%

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Tömlők tartozékokkal / műanyag tömlő sorozat PU

Verzió 10

138573 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 1 / 1

