Partnership. With Guarantee.

# Műanyag tömlő poliuretánból
# Sorozat PU



| | |
|---|---|
| Alapanyag | Elastollan |
| Hőmérséklet-tartomány | -35...+60°C |
| Üzemi nyomás | Vákuum -0,87bar -ig Megadás a táblázatban 23°C-on, Nyomáscsökkentési tényezők lásd táblázat |
| Tűrés Külső átmérő | -ig 10mm Külső átmérő ±0,09mm, -ig Külső átmérő 15mm ±0,12mm |
| Tűrés Falvastagság | -ig 1mm Falvastagság ±0,10mm, -ig 1,25mm Falvastagság ±0,13mm, -ig 1,5mm Falvastagság ±0,15mm |
| Tekercshossz | 50m |
| Színek | természetes, kék, fekete |
| Jellemzők | csekély maradó alakváltozás tartós terhelés után, nagyon jó hidegrugalmasság, magas kopásállóság |
| Alkalmazás | Sűrített levegős alkalmazások<br>Figyelem: nem alkalmas nedves környezethez |

| Külső átmérő [mm] | Belső átmérő [mm] | max. üzemi nyomás -nál/-nél 23°C [bar] | Hajlítási sugár legalább[mm] | Szín | Típus |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 20 | 10 | mindegyik | PU-4/2-Szín |
| 5 | 3 | 15 | 12 | mindegyik | PU-5/3-Szín |
| 6 | 4 | 13 | 20 | mindegyik | PU-6/4-Szín |
| 8 | 5 | 14 | 25 | mindegyik | PU-8/5-Szín |
| 8 | 6 | 11 | 30 | mindegyik | PU-8/6-Szín |
| 10 | 8 | 8 | 60 | mindegyik | PU-10/8-Szín |
| 12 | 9 | 9 | 55 | mindegyik | PU-12/9-Szín |
| 14 | 11 | 7 | 70 | mindegyik | PU-14/11-Szín |

## Nyomáscsökkentési tényezők

| Hőmérséklet-tartomány | -35...+23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Üzemi nyomás a maximális érték %-ában | 100% | 90% | 82% | 75% | 65% |

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva



Verzió 11
138573 / Készült 2026/41 HU
EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.