

Plastična cevka iz poliuretana Serija PU



Osnovni material	Elastollan
Temperaturno območje	-35...+60°C
Obratovalni tlak	Vakuum -0,87bar do Podatek v tabeli pri 23°C, Faktorji redukcije tlaka glej tabelo
Toleranca Zunanji premer	do 10mm Zunanji premer $\pm 0,09$ mm, do Zunanji premer 15mm $\pm 0,12$ mm
Toleranca Debelina stene	do 1mm Debelina stene $\pm 0,10$ mm, do 1,25mm Debelina stene $\pm 0,13$ mm, do 1,5mm Debelina stene $\pm 0,15$ mm
Dolžina zvitka	50m
Barve	naravno, modra, črna
Lastnosti	majhna preostala deformacija po dolgotrajni obremenitvi, zelo dobra fleksibilnost pri nizkih temperaturah, visoka odpornost proti obrabi
Uporaba	Uporaba stisnjenega zraka Pozor: ni za vlažno okolje

Zunanji premer [mm]	notranji premer [mm]	maks. obratovalni tlak pri 23°C [bar]	Upogibni radij najmanjši [mm]	Barva	Tip
4	2	20	10	vsi	PU-4/2-Barva
5	3	15	12	vsi	PU-5/3-Barva
6	4	13	20	vsi	PU-6/4-Barva
8	5	14	25	vsi	PU-8/5-Barva
8	6	11	30	vsi	PU-8/6-Barva
10	8	8	60	vsi	PU-10/8-Barva
12	9	9	55	vsi	PU-12/9-Barva
14	11	7	70	vsi	PU-14/11-Barva

Faktorji zmanjšanja tlaka

Temperaturno območje	-35...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Delovni tlak v % od maksimalne vrednosti	100%	90%	82%	75%	65%

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Cevi z dodatki / Plastična gibka cev serija PU

Različica 10

138573 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 1 / 1

